

KOHLER

HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20, Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch, www.kohler.ch

Produktgruppe Bleche/Bänder
Tel. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30

Rutschhemmende Bleche/Tränenbleche

Tôles larmées antidérapantes

Folgende Bleche sind rutschhemmend zertifiziert lieferbar:

Les tôles anti-glissantes suivantes sont livrables :

	Name Nom	Oberfläche Surface	Ausführung Exécution	Klasse Classe
1	Dekor SE-TB1	flaches Tränenblech tôle larmée plate	Finish 2B	R11
2	Dekor SE-TB1 (604)	flaches Tränenblech tôle larmée plate	längs überschliffen léger meulage longitudinal additionnel	R12
3	Dekor SE-TB1 (636)	flaches Tränenblech tôle larmée plate	längs und quer überschliffen léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel	R13
4	Dekor SE-KK12	Glattblech tôle brossée	grober Kreuzschliff grossier brossage croisé	R12
5	Dekor SE-KK13	Glattblech tôle brossée	grober Kreuzschliff grossier brossage croisé	R13
6	Dekor SE-Trios®	flaches Tränenblech tôle larmée plate	Finish 2B	R12
7	Dekor SE-Rille (636)	flaches Tränenblech tôle larmée plate	längs und quer überschliffen léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel	R13
8	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech tôle larmée plate	blankgeglüht recuit brillant	ohne sans
9	Dekor TreadTex®-NG	flaches Tränenblech tôle larmée plate	Finish 2B	R10
10	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech tôle larmée plate	zusätzlich überschliffen meulage additionnel	R11
11	Dekor KO-5WL-HP13	Dekorblech tôle de décoration	zusätzlich überschliffen meulage additionnel	R13
12	Dekor KO-6WL-HP13	Dekorblech tôle de décoration	zusätzlich überschliffen meulage additionnel	R13
13	Mandorla	Tränenblech tôle larmée	warmgewalzt laminée à chaud	R11 R12
14	Nippon-Floor	Tränenblech tôle larmée	warmgewalzt laminée à chaud	R12
15	Dekor KO-Grain K100		rutschhemmend anti-glissante revêtu	~R13
16	Dekor KO-Grain K40		rutschhemmend anti-glissante revêtue	~R13

Für die oben genannten Bleche sind folgende Prüfzeugnisse lieferbar:

Nr. 8 ohne Prüfzeugnis
Nr. 1 – 14 nach DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5
Nr. 15 – 16 nach INRS IET/09RI-270/HS

Werkstoffe

1.4301, 1.4404, weitere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessungen, je nach Produkt

Dicken: 0,8 – 10,0 mm

Standardformate:

2000 × 1000 mm / 2500 × 1250 mm / 3000 × 1500 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

Pour les tôles ci-dessus un certificat de classe d'adhérence est disponible:

No. 8 sans certificat

No. 1 – 14 DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5

No. 15 – 16 INRS IET/09RI-270/HS

Nuances d'acier inoxydable

1.4301, 1.4404, d'autres nuances d'acier sur demande


Dimensions, selon le produit

épaisseurs : 0,8 – 10,0 mm


formats standard :

2000 × 1000 mm / 2500 × 1250 mm / 3000 × 1500 mm

d'autres dimensions sur demande




1 **SE-TB1**
Finish 2B




2 **SE-TB1 (604)**
längs überschleiffen
léger meulage longitudinal
additionnel




3 **SE-TB1 (636)**
längs und quer überschleiffen
léger meulage longitudinal et
perpendiculaire additionnel



4 **SE-KK12**
grober Kreuzschliff
grossier brossage croisé




5 **SE-KK13**
grober Kreuzschliff
grossier brossage croisé




6 **SE-Rille (636)**
längs und quer überschleiffen
léger meulage longitudinal et
perpendiculaire additionnel



7 **SE-Trios®**
Finish 2B




8 **TreadTex®**
blankgeglüht
recuit brillant




9 **TreadTex®-NG**
Finish 2B




10 **TreadTex®**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel



11 **KO-5WL-HP13**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel




12 **KO-6WL-HP13**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel



13 **Mandorla**
warmgewalzt
laminée à chaud



14 **Nippon-Floor**
warmgewalzt
laminée à chaud



15 **KO-Grain K100**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue



16 **KO-Grain K40**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue

*Oberflächenglanz kann
von Muster abweichen

*la brillance de la surface
peut varier de celle de
l'échantillon