

## Aluminium-Bleche/Tôles en aluminium

### Aluminium-Bleche

EN AW-5005 (H14/24), ½-hart

### Tôles en aluminium

EN AW-5005 (H14/24), ½-dur

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5005 NQ |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1,00                     | 1000 X 2000                  | 5,40                                    | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 8,43                                    | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 12,15                                   | ×          |
| 1,50                     | 1000 X 2000                  | 8,10                                    | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 12,65                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 18,22                                   | ×          |
| 2,00                     | 1500 X 4000                  | 24,90                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 10,80                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 16,87                                   | ×          |
| 2,50                     | 1500 X 3000                  | 24,30                                   | ×          |
|                          | 1500 X 4000                  | 32,40                                   | ×          |
|                          | NEW 2000 X 4000              | 43,20                                   | ×          |
| 3,00                     | 1000 X 2000                  | 13,50                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 21,09                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 30,38                                   | ×          |
| 4,00                     | 1000 X 2000                  | 16,20                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 25,31                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 36,45                                   | ×          |
| 5,00                     | 1500 X 4000                  | 48,60                                   | ×          |
|                          | 2000 X 4000                  | 64,80                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 21,60                                   | ×          |
| NEW                      | 1250 X 2500                  | 33,63                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 48,60                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 27,00                                   | ×          |
| NEW                      | 1250 X 2500                  | 42,03                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 60,70                                   | ×          |

### Aluminium-Bleche, EN AW-5005 (H14/24), ½-hart, mit 1-seitig Fiberlaserfolie

### Tôles en aluminium, EN AW-5005 (H14/24), ½-dur, avec film de protection fiberlaser 1 face

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5005 NQ |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1,00                     | 1000 X 2000                  | 5,42                                    | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 8,45                                    | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 12,17                                   | ×          |
| 1,50                     | 1000 X 2000                  | 8,12                                    | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 12,67                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 18,24                                   | ×          |
| 2,00                     | 1500 X 4000                  | 24,95                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 10,82                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 16,89                                   | ×          |
| 2,50                     | 1500 X 3000                  | 24,32                                   | ×          |
|                          | 1500 X 4000                  | 32,45                                   | ×          |
|                          | NEW 2000 X 4000              | 43,36                                   | ×          |
| 3,00                     | 1000 X 2000                  | 13,52                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 21,11                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 30,40                                   | ×          |
| 4,00                     | 1000 X 2000                  | 16,22                                   | ×          |
|                          | 1250 X 2500                  | 25,33                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 36,47                                   | ×          |
| 5,00                     | 1500 X 4000                  | 48,65                                   | ×          |
|                          | 2000 X 4000                  | 65,04                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 21,62                                   | ×          |
| NEW                      | 1250 X 2500                  | 33,65                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 48,62                                   | ×          |
|                          | 1000 X 2000                  | 27,02                                   | ×          |
| NEW                      | 1250 X 2500                  | 42,05                                   | ×          |
|                          | 1500 X 3000                  | 60,70                                   | ×          |

× = Lager/stock

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.

## Aluminium-Bleche, EN AW-5754 (H111), weich, Normalqualität

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5754 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 6,00                     | 1500 × 3000                  | 73,44                                   | ×       |
| 8,00                     | 1500 × 3000                  | 97,92                                   | ×       |
| 10,00                    | 1500 × 3000                  | 122,40                                  | ×       |

## Tôles en aluminium, EN AW-5754 (H111), souple, qualité normale

## Aluminium-Bleche, EN AW-5005 (H14/24), 1/2-hart, farblos Baneloxiert 10 µm, mit 1-seitiger Schutzfolie

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5005 E10 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1,00                     | 1000 × 2000                  | 5,46                                    | ×           |
|                          | 1250 × 2500                  | 8,53                                    | ×           |
|                          | 1500 × 3000                  | 12,28                                   | ×           |
| 1,50                     | 1000 × 2000                  | 8,19                                    | ×           |
|                          | 1250 × 2500                  | 12,79                                   | ×           |
|                          | 1500 × 3000                  | 18,42                                   | ×           |
| 2,00                     | 1000 × 2000                  | 10,92                                   | ×           |
|                          | 1250 × 2500                  | 17,06                                   | ×           |
|                          | 1500 × 3000                  | 24,57                                   | ×           |
| 3,00                     | 1000 × 2000                  | 16,38                                   | ×           |
|                          | 1250 × 2500                  | 25,59                                   | ×           |
|                          | 1500 × 3000                  | 36,85                                   | ×           |

## Tôles en aluminium, EN AW-5005 (H14/24), 1/2-dur, éloxé 10 µm, avec protection 1 face

## Aluminium-Bleche EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 Warzen, Warzenhöhe 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5754 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 3,0/4,5                  | 1000 × 2000                  | 17,40                                   | ×       |
|                          | 1250 × 2500                  | 27,20                                   | ×       |
|                          | 1500 × 3000                  | 40,10                                   | ×       |
| 5,0/6,5                  | 1000 × 2000                  | 28,62                                   | ×       |
|                          | 1250 × 2500                  | 44,64                                   | ×       |
|                          | 1500 × 3000                  | 64,40                                   | ×       |

## Tôles larmées en aluminium EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 stries, hauteur strie 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

## Aluminium-Bleche EN AW-5754 (H114), Gerstenkorn, 2 Warzen, Warzenhöhe 0,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

| Dicke<br>épaisseur<br>mm | Abmessung<br>dimension<br>mm | Tafelgewicht<br>poids/feuille<br>ca. kg | AW-5754 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 2,0/2,5                  | 1250 × 2500                  | 18,50                                   | ×       |

## Tôles larmées en aluminium EN AW-5754 (H114), grain d'orge, 2 stries, hauteur strie 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

× = Lager/stock

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.