

Aluminium-Bleche/Tôles en aluminium

Aluminium-Bleche

EN AW-5005 (H14/24), ½-hart

Tôles en aluminium

EN AW-5005 (H14/24), ½-dur

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5005 NQ
1,00	1000 X 2000	5,40	×
	1250 X 2500	8,43	×
	1500 X 3000	12,15	×
1,50	1000 X 2000	8,10	×
	1250 X 2500	12,65	×
	1500 X 3000	18,22	×
2,00	1500 X 4000	24,90	×
	1000 X 2000	10,80	×
	1250 X 2500	16,87	×
2,50	1500 X 3000	24,30	×
	1500 X 4000	32,40	×
	2000 X 4000	43,20	×
3,00	1000 X 2000	13,50	×
	1250 X 2500	21,09	×
	1500 X 3000	30,38	×
4,00	1000 X 2000	16,20	×
	1250 X 2500	25,31	×
	1500 X 3000	36,45	×
5,00	1500 X 4000	48,60	×
	2000 X 4000	64,80	×
	1000 X 2000	21,60	×
	1250 X 2500	33,63	×
	1500 X 3000	48,60	×
	1000 X 2000	27,00	×
	1250 X 2500	42,03	×
	1500 X 3000	60,70	×

Aluminium-Bleche, EN AW-5005 (H14/24), ½-hart, mit 1-seitig Fiberlaserfolie

Tôles en aluminium, EN AW-5005 (H14/24), ½-dur, avec film de protection fiberlaser 1 face

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5005 NQ
1,00	1000 X 2000	5,42	×
	1250 X 2500	8,45	×
	1500 X 3000	12,17	×
1,50	1000 X 2000	8,12	×
	1250 X 2500	12,67	×
	1500 X 3000	18,24	×
2,00	1500 X 4000	24,95	×
	1000 X 2000	10,82	×
	1250 X 2500	16,89	×
2,50	1500 X 3000	24,32	×
	1500 X 4000	32,45	×
	2000 X 4000	43,36	×
3,00	1000 X 2000	13,52	×
	1250 X 2500	21,11	×
	1500 X 3000	30,40	×
4,00	1000 X 2000	16,22	×
	1250 X 2500	25,33	×
	1500 X 3000	36,47	×
5,00	1500 X 4000	48,65	×
	2000 X 4000	65,04	×
	1000 X 2000	21,62	×
	1250 X 2500	33,65	×
	1500 X 3000	48,62	×
	1000 X 2000	27,02	×
	1250 X 2500	42,05	×
	1500 X 3000	60,70	×

× = Lager/stock

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.

NEW Aluminium-Bleche, EN AW-5754 (H111), weich, Normalqualität

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5754
6,00	1500 × 3000	73,44	×
8,00	1500 × 3000	97,92	×
10,00	1500 × 3000	122,40	×
12,00	1500 × 3000	146,88	×

NEW Tôles en aluminium, EN AW-5754 (H111), souple, qualité normale

Aluminium-Bleche, EN AW-5005 (H14/24), 1/2-hart, farblos Baneloxiert 10 µm, mit 1-seitiger Schutzfolie

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5005 E10
1,00	1000 × 2000	5,46	×
	1250 × 2500	8,53	×
	1500 × 3000	12,28	×
1,50	1000 × 2000	8,19	×
	1250 × 2500	12,79	×
	1500 × 3000	18,42	×
2,00	1000 × 2000	10,92	×
	1250 × 2500	17,06	×
	1500 × 3000	24,57	×
3,00	1000 × 2000	16,38	×
	1250 × 2500	25,59	×
	1500 × 3000	36,85	×

Tôles en aluminium, EN AW-5005 (H14/24), 1/2-dur, éloxé 10 µm, avec protection 1 face

Aluminium-Bleche EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 Warzen, Warzenhöhe 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5754
3,0/4,5	1000 × 2000	17,40	×
	1250 × 2500	27,20	×
	1500 × 3000	40,10	×
5,0/6,5	1000 × 2000	28,62	×
	1250 × 2500	44,64	×
	1500 × 3000	64,40	×

Tôles larmées en aluminium EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 stries, hauteur strie 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

NEW Aluminium-Bleche EN AW-5754 (H114), Gerstenkorn, 2 Warzen, Warzenhöhe 0,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

Dicke épaisseur mm	Abmessung dimension mm	Tafelgewicht poids/feuille ca. kg	AW-5754
2,0/2,5	1250 × 2500	18,50	×

NEW Tôles larmées en aluminium EN AW-5754 (H114), grain d'orge, 2 stries, hauteur strie 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386

× = Lager/stock

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.