


KOHLER

HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20, Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch, www.kohler.ch

Produktgruppe Bleche/Bänder
Tel. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30

Rutschhemmende Bleche/Tränenbleche

Tôles larmées antidérapantes




1 **SE-TB1**
Finish 2B



2 **SE-TB1 (604)**
längs überschleifen
léger meulage longitudinal
additionnel




3 **SE-TB1 (636)**
längs und quer überschleifen
léger meulage longitudinal et
perpendiculaire additionnel




4 **SE-KK12**
grober Kreuzschliff
grossier brossage croisé




5 **SE-KK13**
grober Kreuzschliff
grossier brossage croisé




6 **SE-Rille (636)**
längs und quer überschleifen
léger meulage longitudinal et
perpendiculaire additionnel



7 **SE-Trios®**
Finish 2B




8 **TreadTex®**
blankgeglüht
recuit brillant




9 **TreadTex®-NG**
Finish 2B




10 **TreadTex®**
zusätzlich überschleifen
meulage additionnel



11 **KO-5WL-HP13**
zusätzlich überschleifen
meulage additionnel




12 **KO-6WL-HP13**
zusätzlich überschleifen
meulage additionnel



13 **Mandorla**
warmgewalzt
laminée à chaud



14 **Nippon-Floor**
warmgewalzt
laminée à chaud



15 **KO-Grain K100**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue



16 **KO-Grain K40**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue

*Oberflächenglanz kann von Muster abweichen / *la brillance de la surface peut varier de celle de l'échantillon

Folgende Bleche sind rutschhemmend zertifiziert lieferbar:
Les tôles anti-glissantes suivantes sont livrables :

	Name Nom	Oberfläche Surface	Ausführung Exécution	Klasse Classe
1	Dekor SE-TB1	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	Finish 2B	R11
2	Dekor SE-TB1 (604)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs überschleiffen <i>léger meulage longitudinal additionnel</i>	R12
3	Dekor SE-TB1 (636)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs und quer überschleiffen <i>léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel</i>	R13
4	Dekor SE-KK12	Glattblech <i>tôle brossée</i>	grober Kreuzschliff <i>grossier brossage croisé</i>	R12
5	Dekor SE-KK13	Glattblech <i>tôle brossée</i>	grober Kreuzschliff <i>grossier brossage croisé</i>	R13
6	Dekor SE-Trios®	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	Finish 2B	R12
7	Dekor SE-Rille (636)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs und quer überschleiffen <i>léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel</i>	R13
8	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	blankgeglüht <i>recuit brillant</i>	ohne sans
9	Dekor TreadTex®-NG	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	Finish 2B	R10
10	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	zusätzlich überschleiffen <i>meulage additionnel</i>	R11
11	Dekor KO-5WL-HP13	Dekorblech <i>tôle de décoration</i>	zusätzlich überschleiffen <i>meulage additionnel</i>	R13
12	Dekor KO-6WL-HP13	Dekorblech <i>tôle de décoration</i>	zusätzlich überschleiffen <i>meulage additionnel</i>	R13
13	Mandorla	Tränenblech <i>tôle larmée</i>	warmgewalzt <i>laminée à chaud</i>	R11 R12
14	Nippon-Floor	Tränenblech <i>tôle larmée</i>	warmgewalzt <i>laminée à chaud</i>	R12
15	Dekor KO-Grain K100		rutschhemmend <i>anti-glissante revêtu</i>	~R13
16	Dekor KO-Grain K40		rutschhemmend <i>anti-glissante revêtu</i>	~R13

Für die oben genannten Bleche sind folgende Prüfzeugnisse lieferbar:
 Nr. 8 ohne Prüfzeugnis
 Nr. 1 – 14 nach DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5
 Nr. 15 – 16 nach INRS IET/09RI-270/HS

Werkstoffe

1.4301, 1.4404, weitere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessungen, je nach Produkt

Dicken: 0,8 – 10,0 mm

Standardformate:

2000×1000 mm/2500×1250 mm/3000×1500 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

Pour les tôles ci-dessus un certificat de classe d'adhérence est disponible:

No. 8 sans certificat

No. 1 – 14 DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5

No. 15 – 16 INRS IET/09RI-270/HS

Nuances d'acier inoxydable

1.4301, 1.4404, d'autres nuances d'acier sur demande

Dimensions, selon le produit

épaisseurs : 0,8 – 10,0 mm

formats standard :

2000 × 1000 mm / 2500 × 1250 mm / 3000 × 1500 mm

d'autres dimensions sur demande