



Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3 - 5, D-63477 Maintal,
Telefon +49 (0)6181/411-0, Telefax +49 (0)6181/411-184
www.desoutter.de, desoutter.gmbh@desouttertools.com

Maintal, den 29.05.2013

Abkündigung von Schraubersteuerungen der CVI-II-Familie

Sehr geehrte Kunden,

im Jahr 2011 startete Desoutter mit der Einführung der Schraubersteuerungen der CVI3-Baureihe. Nachdem die neue Serie inzwischen erfolgreich im Markt etabliert ist, werden die Steuerungen der Vorgängerbaureihe CVI II nun schrittweise aus dem Programm genommen.

Einige Varianten der CVI-II-Schraubersteuerungen sind bereits heute nicht mehr verfügbar. Die verbliebenen Ausführungen werden im Laufe dieses Jahres vom Markt genommen. Eine Übersicht aller betroffenen Typen sowie die Aufschlüsselung der jeweiligen Nachfolgemodelle finden Sie auf der folgenden Seite. Bezüglich der technischen Kompatibilität zu Ihren derzeitigen Anlagen beraten wir Sie gerne bei einem Vor-Ort-Termin.

Die Versorgung mit Ersatzteilen ist natürlich auch über das Jahr 2013 hinaus sichergestellt. Als komplettes „Neugerät“ wird die CVI II anschließend jedoch nicht mehr produziert.

Mit freundlichen Grüßen

Desoutter GmbH
Edmund-Seng-Str. 3-5, D-63477 Maintal

Tel.: + 49 6181 411-0
Fax: + 49 6181 411-186
desoutter.gmbh@desouttertools.com
www.desoutter.de

Liste der Modelle und jeweilige Verfügbarkeit:

Alle rot hinterlegten Artikelnummern wurden bereits aus dem Lieferprogramm genommen. Neben den hier gezeigten Varianten sind auch folgende Typen nicht mehr lieferbar:

- Artikelnummer 6159326680 CVI II Profibus + Ethernet
- Artikelnummer 6159326690 TWINCVI II Profibus + Ethernet

Steuerung

CVIS II -CVI II -TWINCVI II -MODCVI -CPUCVI



MODCVI-2
Ist die Rackversion der
TWINCVI II Steuerung



CPUCVI
Die CPUCVI ist das Herz eines Mehrspindelschraubers.
Die CPUCVI kontrolliert die Verschraubung an
den MODCVI-M Modulen und bildet die Schnittstelle
zur übergeordneten SPS Steuerung.



BILD	MODELL	ARTIKEL- NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETZSPANNUNG	BREITE		ABMESSUNGEN HÖHE		TIEFE		GEWICHT	
			kVA	115/230 V	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lb.
A	CVIS II	615 932 618 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	17.0	37.5
A	CVIS II US	615 932 642 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	17.0	37.5
B	CVI II	615 932 617 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	18.5	40.8
B	CVI II US	615 932 641 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	18.5	40.8
B	CVI II PROFIBUS	615 932 620 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	18.5	40.8
B	CVI II ETHERNET	615 932 664 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	18.5	40.8
B	CVI II US ETHERNET	615 932 666 0	0.5	Einphasig	280	11.0	345	13.6	385	15.2	18.5	40.8
C	TWINCVI II	615 932 619 0	1.0	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	26.0	57.3
C	TWINCVI II 1 SERVO	615 932 626 0	0.5	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	24.0	52.8
C	TWINCVI II US	615 932 640 0	1.0	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	26.0	57.3
C	TWINCVI II PROFIBUS	615 932 621 0	1.0	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	26.0	57.3
C	TWINCVI II ETHERNET	615 932 665 0	1.0	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	26.0	57.3
C	TWINCVI II US ETHERNET	615 932 667 0	1.0	Einphasig	400	15.7	345	13.6	400	15.7	26.0	57.3
D	MODCVI-1	615 932 501 0	0.5	Einphasig und Dreiphasig	230	9.0	355	14.0	360	14.2	11.0	24.3
D	MODCVI-2	615 932 521 0	1.0	Einphasig und Dreiphasig	230	9.0	355	14.0	360	14.2	13.6	30.0
D	MODCVI-M1	615 932 541 0	0.5	Einphasig und Dreiphasig	230	9.0	355	14.0	360	14.2	11.0	24.3
D	MODCVI-M2	615 932 542 0	1.0	Einphasig und Dreiphasig	230	9.0	355	14.0	360	14.2	13.6	30.0
E	CPUCVI	615 932 561 0	0.2	Einphasig	108	4.3	375	14.7	360	14.2	6.6	14.5

Die weiß hinterlegten Artikel sind derzeit noch verfügbar. Details hierzu auf der nächsten Seite.

Nachfolgetypen:

Modell A – CVIS II

Die CVIS II wurde bereits im Jahre 2011 aus dem Programm genommen. Der Nachfolger der CVIS II ist die CVI3-Function-Steuerung.

Modelle B und C – CVI II sowie TWINCVI II

Die Steuerungen CVI II und TWINCVI II sind ab sofort ab Werk ausschließlich mit Option Ethernet erhältlich. Wird zum Beispiel als weitere Option die Profibus-Schnittstelle benötigt, so kann diese weiterhin nachgerüstet werden (Artikelnummer 6159290080).

Ende 2013 werden auch die zwei noch verbleibenden Modelle vom Markt genommen. Der Nachfolger der CVI II ist die CVI3 Vision, der Nachfolger der TWINCVI II ist die TWINCVI3.

Modelle D und E – CPUCVI sowie MODCVI

Die Schaltschrankversionen der CVI-II-Serie wurden bereits im Laufe des Jahres 2012 aus dem Programm genommen. Der Nachfolger dieser Modelle ist die neue MULTICVIL-II-Steuerung.

Service und Ersatzteilversorgung:

Desoutter stellt weiterhin den Service und die Ersatzteilversorgung für die abgekündigten Modelle sicher. Wir planen, alle Austauschkomponenten noch über Jahre hinaus verfügbar zu haben, um einen sicheren Betrieb Ihrer Anlagen zu gewährleisten.

Kompatibilität:

Bezüglich der technischen Kompatibilität der Nachfolger zu bereits bestehenden Anlagen wenden Sie sich gerne an uns.