



Produktdaten
Floorify® Comfort Unterlage
Unterlage für Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Version:



1-01-2024 (DE)

Grösse und Grunddaten

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Floorify® Performance Underfloor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles entwickelt worden und übertrifft die Mindestanforderungen an Unterböden in allen Parametern. Floorify® Performance Underlay wird ohne FCKW und HFKW hergestellt und enthält keine Weichmacher, Schwermetalle oder andere gefährliche Stoffe

m ² /Rolle:	15	m ²	
Länge	15	m	
Breite	1	m	
Gesamtstärke	EN823	2	mm
Menge/Palette	20	Rollen 300	m ²

Technical data

		Normanforderungen	Floorify® Ergebnisse	
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18Db	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw21Db (ΔLlin10Db)
	Druckbelastbarkeit	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	70kPa
	Kriechbeständigkeit	EN1606	≥ 2kPa	15kPa
	dynamische Belastung	EN13793	Wechselbelastungen von Omin = 0,1 to Omax	25Kpa
			Menge der Wechselbelastungen	100'000
			maximale Verformung / Dickenverlust Δd	≤ -0,5mm
	Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO4918	>25000 Rotationen, keine sichtbaren Änderungen	geprüft in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: bestanden
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1 200 mm	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandklasse	EN 13501-1		Efl
		EN ISO 11925-2		
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	<0,15R (m ² K/W)	0,0686 R24 (m ² K/W)(Floorify® in Kombination mit Floorify® Comfort Unterlage) nur Unterlage: 0,054 R24 (m ² K/W)
				
	Fußbodenheizung Kompatibel		geeignet für alle gängigen Heizsysteme IN Zementestrichen. NICHT geeignet für Heizfolien.	

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen
Floorify NV, Kruisboomolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: hello@floorify.com -T+32(0)51140180