



Produkt Daten
Floorify® Performance Unterlage
 Unterlage für Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Version:

1-01-2024 (DE)

Grösse und Grunddaten

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Floorify® Performance Underfloor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles entwickelt worden und übertrifft die Mindestanforderungen an Unterböden in allen Parametern. Floorify® Performance Underlay wird ohne FCKW und HFKW hergestellt und enthält keine Weichmacher, Schwermetalle oder andere gefährliche Stoffe.

| | | | |
|------------------------|-------|-----|---------------------------|
| m ² /Rolle: | | 10 | m ² |
| Länge | | 10 | m |
| Breite | | 1 | m |
| Gesamtstärke | EN823 | 1,5 | mm |
| Menge/Palette | | 40 | Rollen 400 m ² |

Technischen Daten

| | | Normanforderungen | Floorify® Ergebnisse |
|--|----------------------------|---|---|
| | Trittschalldämmung | ISO 10140 / ISO717-2 | ΔLw18Db |
| | | | In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw16Db |
| | Druckbelastbarkeit | EN826 | ≥ 10kPa (MMFA) |
| | | | ≥ 450 kPa |
| | Kriechbeständigkeit | EN1606 | ≥ 2kPa |
| | | | 87 kPa |
| | Dynamische Belastung | EN13793 | Belastung Menge der Wechselbelastungen |
| | | | 75kPa >3.000.000 |
| | Stuhlrollenfestigkeit | EN ISO4918 | >25000 Rotationen, keine sichtbaren Änderungen |
| | | | geprüft in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: bestanden |
| | Stoßfestigkeit | EN13329 | ≥ 1 200 mm |
| | | | In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3 |
| | Brandklasse | EN 13501-1 | Efl |
| | | EN ISO 11925-2 | |
| | Wärmeleitfähigkeit | EN12667 | <0,15R (m ² K/W) |
| | | | 0,0213 R24 (m ² K/W) (Floorify® in Kombination mit Floorify® Performance Unterlage) nur Unterlage: 0,0093 R24 (m ² K/W) |
| | Fußbodenheizung Kompatibel | geeignet für alle gängigen Heizsysteme IN Zementestrichen. NICHT geeignet für Heizfolien. | |

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen
 Floorify NV, Kruisboommollestraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180