



Fiche technique
Floorify® Sous-Couche Performance
Sous-couche pour Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Version:









1-01-2024 (FR)

Caractéristiques du produit

La sous-couche Floorify® Performance est spécialement conçue pour être utilisée en combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify® et dépasse tous les paramètres des exigences minimales relatives aux sous-couches. La sous-couche Floorify® Performance est fabriquée sans CFC ni HFCC et ne contient ni plastifiants, ni métaux lourds ni autres substances dangereuses

| | | | | |
|--------------------------|-------|----------------|-----|----------------|
| m ² /rouleau: | 10 | m ² | | |
| Longueur | 10 | m | | |
| Largeur | 1 | m | | |
| Épaisseur | EN823 | 1,5 | mm | |
| Nombre/pallet | 40 | rolls | 400 | m ² |

Caractéristiques techniques

| | | | Exigences des normes | Résultats de Floorify® |
|---|--------------------------------|----------------------|--|---|
|  | Bruit d'impact | ISO 10140 / ISO717-2 | ΔLw18Db | En combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify®: Δ Lw16Db |
|  | Résistance à la compression | EN826 | ≥ 10kPa (MMFA) | ≥ 450 kPa |
| | Fluage compressif | EN1606 | ≥ 2kPa | 87 kPa |
|  | Charge dynamique | EN13793 | charge Nombre de cylindres de chargement | 75kPa >3.000.000 |
|  | Effet d'une chaise à roulettes | EN ISO4918 | >25000 rotations, pas de délamination, pas de changements visibles | Testé en combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify® : réussi |
|  | Résistance aux chocs | EN13329 | ≥ 1 200 mm | En combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify® : 1800mm - IC3 |
|  | Comportement au feu | EN 13501-1 | | Efl |
| | Résistance thermique | EN ISO 11925-2 | | |
|  | | EN12667 | <0,15R (m ² K/W) | 0,0213 R24 (m ² K/W) (Floorify® en combinaison avec la sous-couche Floorify® Performance) Sous-couche seule : 0,0093 R24 (m ² K/W) |
|  | Chauffage par le sol | | | |

Floorify NV se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et aux structures lorsque cela permet d'améliorer la qualité.

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIQUE - Courriel : hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180