



PLANKS & TILES

10 BASISPRINCIPES BIJ HET PLAATSEN VAN EEN FLOORIFY VLOER*

1 ZWEVENDE PLAATSING

Floorify Planks & Tiles wordt steeds geplaatst als een **zwevend vloersysteem, zonder verlijming**. De vloerdelen zijn voorzien van een 360° kliksysteem die je toelaat om in elke richting door te leggen. De vloerdelen moeten te allen tijde **vrij kunnen uitzetten en inkrimpen** als reactie op veranderingen in temperatuur.

2 KWALITATIEVE ONDERVLOER

Gebruik steeds een kwalitatieve ondervloer zoals de **Floorify Comfort/ Performance ondervloer**. Onze vloeren en hun prestaties zijn uitvoerig getest geweest in combinatie met onze ondervloer. Bij schade aan een Floorify vloer die te wijten is aan het gebruik van een verkeerde ondervloer vervalt de garantie op de Floorify vloer.

3 UITZETTING

Zorg steeds voor een **uitzettingsvoeg van minimum 5 mm** rondom alle wanden, deurkozijnen, raampartijen, dorpels, leidingen en zware objecten (bijv. keukenkasten en -eiland, ingebouwde kasten, ...) zodat de **vloer vrij kan bewegen**. Floorify vloeren kunnen gelegd worden tot een oppervlakte van 20 bij 20 meter zonder extra uitzettingsvoeg indien de te leggen ruimtes onder dezelfde omstandigheden functioneren.

4 TRANSPORT EN ACCLIMATISATIE

Stokeer een Floorify vloer nooit verticaal rechtop, maar mooi **horizontaal vlak en volledig ondersteund** op een geschikte, droge ondergrond. Laat een Floorify vloer gedurende **12u acclimatiseren** in de te leggen ruimtes, binnenshuis, vooraleer over te gaan tot plaatsing.

5 ONDERGROND

Een goede ondergrond is essentieel voor een optimaal eindresultaat. De dekvloer moet voldoende **hard, vlak en niet-verend** zijn. De maximale concave glooiing mag 5 mm op 2 lm bedragen (3 mm voor visgraat) en 1 mm op 20 cm. **Tegelvoegen mogen niet breder zijn dan 5 mm en/of dieper dan 4 mm.**



*Deze tekst vervangt de installatie instructies niet. De installatie instructies zijn de meest complete en belangrijkste documenten om mee rekening te houden.



PLANKS & TILES

10 BASISPRINCIPES BIJ HET PLAATSEN VAN EEN FLOORIFY VLOER*

6 VOCHT

Alhoewel een Floorify vloer zeer waterbestendig is en geplaatst kan worden in een vochtige ruimte zoals een badkamer, biedt deze echter **geen oplossing bij een structureel vochtprobleem**. De dekvloer moet voldoende droog zijn en droog blijven gedurende de volledige levensduur van de vloer. Spendeer **extra aandacht bij** plaatsing op een dekvloer met geïntegreerde **vloerverwarming/-koeling**. Hou steeds rekening met het restvocht dat een dekvloer mag hebben. Laat de dekvloer voldoende uitdrogen en doorloop daarna steeds eerst het opstookprotocol. Meet tijdig de vochtwaarde en hou de resultaten goed bij. Bij plaatsing op vloerverwarming in natte opbouw adviseren wij om een vochtscherm te gebruiken.

7 VLOERVERWARMING

Floorify is uiterste **geschikt voor vloerverwarming** door de lage R-waarde. Zeker in combinatie met de nieuwe Performance ondervloer. Die gaat voluit voor maximale warmtegeleiding. Er zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden. Bekijk up-to-date informatie hieromtrent op floorify.com

8 VISUELE CONTROLE

Controleer steeds het batchnummer van de verschillende vloerdelen en zorg ervoor dat **alle vloerdelen uit dezelfde batch** komen. Controleer elk paneel op visuele defecten bij voldoende lichtinval. **Meng vloerdelen uit verschillende pakken** en let erop dat er geen gelijke decoren naast elkaar komen te liggen.

9 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN

Besteed veel **aandacht aan het plaatsen van de eerste twee rijen**. Start met een rechte lijn en gebruik afstandsblokjes om de uitzetvoeg te respecteren. Hou minimum 30 cm afstand tussen twee kopse verbindingen.

10 PREVENTIE EN ONDERHOUD

Een Floorify vloer is krasbestendig maar niet krasvrij. Voorzie glijdend meubilair altijd van de juiste **zachte meubeldopjes of viltjes** en vermijd stoelen op fijne, dunne wielotjes. **Bescherm** de vloer ook steeds **tegen warmtestraling, vuur en extreme hitte**. Gebruik bij het reinigen een **pH-neutraal (pH 7) reinigingsmiddel** zoals Floorify Conny.

HAPPY TO HELP



hello@floorify.com



+32 (0)51 140 180
ma-vrij: 8u30-18u



[installatievideo's](#)



[helpcentrum](#)

*Deze tekst vervangt de installatie instructies niet. De installatie instructies zijn de meest complete en belangrijkste documenten om mee rekening te houden.