



Produkt daten  
**Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen**  
 click

Ausführung: 1/07/2024

DE

		Kleine Fliesen	Planken	
Breite	ISO24342	305	178	mm
Länge	ISO24342	610	1219	mm
Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung	-	12	12	pc
m <sup>2</sup> pro Verpackung	-	2,23	2,6	m <sup>2</sup>
Gewicht pro Verpackung	ISO23997	17,42	19,9	kg
Gesamtstärke	ISO24346	4	4	mm
Stärke der Nutzschicht	ISO24340	0,55	0,55	mm
Kern	-	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core		
Oberflächen-Finish	-	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology		
Verlegemethode	-	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz		
 Beanspruchungsklasse	ISO10582	33		
 CE	EN 14041	DoP FF001		
Garantie	Wohngebäude / Gewerbe	Wohngebäude: 20 Jahre (25 Jahre bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterlage) Gewerblich: 5 Jahre nur bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterlage		
	Norm	Normanforderungen	Floorify®-Ergebnisse	
 Verschleissverhalten	ISO24338, Procedure A	≥ 2000 Umdrehungen	≥ 4000 Umdrehungen - AC4	
 Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1600 mm	In Kombination mit Floorify Unterböden: >1800 mm - IC3	
 Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit Floorify Unterböden	
 Fleckenbeständigkeit	EN438-2	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4	Gruppe 1, 2 und 3: Note 5	
 Lichtechtheit	ISO 105-B02:2014, Methode 3	≥ 6	> 6	
 Brandklasse	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1	
 Maßstabilität	EN ISO23999 6 Stunden bei 80 °C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 % OK	
 Zugfestigkeit der Verbindung	ISO24334	Längs: ≥ 1 kN/m Quer: ≥ 1,5 kN/m	Längs: > 4,5 kN/m Quer: > 4,5 kN/m	
 Verhalten an einem Möbelfuß	EN ISO16581	Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbare Veränderung	
 Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO4918	≥ 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit Floorify Unterböden	

	Rutschhemmung	EN13893 16165	EN -	DS R10
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	< 0,15R ( m² K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 Boden + 0,0093 Performance- Unterlage) 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 Boden + 0,0540 Comfort- Unterlage)
	Fußbodenheizung Kompatibel	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien		
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: ΔLw20dB (ΔLin10dB)
<b>Dangerous Substances</b>				
	Formaldehyd-Emissionen	EN14041 / EN717-1		E1
	TVOC 28 Tage	< 1.000 µg/m³		< 10 µg/m³
	Emissionen in der Raumluft	Erlass Nr. 2011-321		A+
	REACH	-	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen	
	Weichmacher	-	DOTP - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei	

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen  
Floorify NV, Kruisboommolentstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180