



PLANKS & TILES

10 COMMANDEMENTS POUR LA POSE D'UN SOL FLOORIFY*

1 POSE FLOTTANTE

Floorify est toujours installé comme un **système de plancher flottant, sans colle**. Les lames sont dotées d'un système clic à 360° qui vous permet de poursuivre la pose dans n'importe quelle direction. Les éléments du plancher doivent à tout moment pouvoir se **dilater et se contracter librement** en fonction des changements de température.

2 SOUS-COUCHE DE QUALITÉ

Utilisez toujours une sous-couche de qualité tel que **la sous-couche Floorify Comfort/ Performance**. Nos sols et leurs performances ont été testés de manière approfondie en combinaison avec notre sous-couche. Tout dommage causé à un plancher Floorify en raison de l'utilisation d'une mauvaise sous-couche annulera la garantie du sol Floorify.

3 DILATATION

Veillez toujours à laisser **un joint de dilatation d'au moins 5 mm** tout autour de la pièce, des cadres de porte, fenêtres, rebords, tuyaux et objets lourds (par exemple, les armoires de cuisine et l'îlot, les armoires encastrées, etc.) **afin que le sol puisse bouger librement**. Les sols Floorify peuvent être posés jusqu'à une surface de 20 mètres par 20 mètres sans joint de dilatation supplémentaire si les pièces à poser sont dans les mêmes conditions.

4 TRANSPORT ET ACCLIMATISATION

Ne **stockez** jamais un plancher Floorify à la verticale, mais plutôt à l'**horizontale, à plat et entièrement soutenu sur une surface appropriée et sèche**. Laissez un sol Floorify s'**acclimatiser pendant 12 heures** dans les pièces à installer, à l'intérieur, avant de procéder à la pose.

5 BASE DU SOL

Une bonne base est essentielle pour un résultat final optimal. La chape doit être suffisamment **dure, plate et sèche**. La différence de planéité ne doit pas dépasser 5 mm par 2 ml (3 mm bâton rompu) et 1 mm par 20 lcm. Les joints de carrelage ne doivent pas avoir une largeur supérieure à 5 mm et/ou une profondeur supérieure à 4 mm.



**Ce texte ne remplace pas les instructions de pose. Les instructions d'installation sont les documents les plus complets et les plus importants à prendre en compte.*



PLANKS & TILES

10 COMMANDEMENTS POUR LA POSE D'UN SOL FLOORIFY*

6 HUMIDITE

Bien qu'un plancher Floorify soit très résistant à l'eau et puisse être installé dans une pièce humide comme une salle de bains, il n'**offre aucune solution en cas de problème d'humidité structurelle**. La chape ou le plancher en dessous le sol doit rester suffisamment sec et le rester pendant toute la durée de vie du sol. Faites **attention** lors de la pose sur une chape avec **chauffage/refroidissement au sol** intégré. Il faut toujours tenir compte de l'humidité résiduelle que peut présenter une chape. Laissez la chape sécher suffisamment, puis respectez toujours d'abord le protocole de mise en température du chauffage. Lors de l'installation sur un chauffage au sol en construction humide, nous recommandons l'utilisation d'un pare-vapeur.

7 CHAUFFAGE AU SOL

Grâce à sa faible valeur R, Floorify **convient parfaitement au chauffage par le sol**, surtout combiné à la nouvelle sous-couche Performance. Elle assure une conduction maximale de la chaleur. Cependant, certaines conditions sont à respecter. Consultez nos informations les plus récentes sur le site web.

8 CONTROLE VISUEL

Vérifiez toujours le numéro de lot des différentes planches et assurez-vous que toutes les planches proviennent du **même lot**. Vérifiez l'absence de défauts visuels sur chaque planche sous une bonne lumière. **Mélangez des planches de différents paquets** entre elles et veillez à ce qu'aucun décor similaire ne se trouve côte à côte.

9 UN BON DEPART = LA MOITIE DU TRAVAIL

Portez beaucoup d'**attention au placement des deux premières rangées**. Assurez-vous que vous partez d'une ligne droite et utilisez des blocs d'écartement pour respecter les joints de dilatation. Gardez une distance minimale de 30 cm entre chaque jonction de planche.

10 PREVENTION ET ENTRETIEN

Un sol Floorify est résistant aux rayures mais pas exempt de rayures. Veillez toujours à ce que les meubles comme par exemple les chaises soient équipées de **feutres de protection appropriés** et évitez les chaises à roulettes en caoutchouc fines. **Protéger le sol contre le rayonnement thermique, le feu et la chaleur extrême**. Pour le nettoyage, utilisez toujours un **produit de nettoyage à pH neutre (pH 7)**, tel que notre Conny.

RAVIS DE VOUS AIDER



hello@floorify.com



+32 (0)51 140 180
lun-ven: 8h30-18h



[vidéos d'installation](#)



[centre d'aide](#)

*Ce texte ne remplace pas les instructions de pose. Les instructions d'installation sont les documents les plus complets et les plus importants à prendre en compte.