



PLANKS & TILES

10 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA INSTALAR UN SUELO FLOORIFY*

1

INSTALACIÓN FLOTANTE

Floorify Planks & Tiles siempre se instala como un sistema de piso **flotante, sin pegar**. Las tarimas están equipadas con un sistema de clic de 360° que permite colocarlas en cualquier dirección. Las tablas del suelo deben **poder expandirse y contraerse libremente** en todo momento en respuesta a los cambios de temperatura.

2

CAPA DE SUBSUELO DE ALTA CALIDAD

Utilice siempre una capa de subsuelo de alta calidad, como la capa de subsuelo **Floorify Comfort/Performance**. Nuestros suelos y su rendimiento han sido ampliamente probados en combinación con nuestra capa de subsuelo. En caso de daños en un suelo Floorify debidos al uso de un subsuelo incorrecto, la garantía del suelo Floorify quedará anulada.

3

EXPANSIÓN

Asegúrese siempre de que haya **un espacio de expansión de al menos 5 mm** alrededor de todas las paredes, marcos de puertas, ventanas, alféizares, tuberías y objetos pesados (por ejemplo, armarios de cocina e islas, armarios empotrados, etc.) para que **el suelo pueda moverse libremente**. Los suelos Floorify se pueden colocar hasta un área de 20 por 20 metros sin juntas de dilatación adicionales si los espacios a colocar funcionan en las mismas condiciones.

4

TRANSPORTE Y ACLIMATACIÓN

Nunca guarde un suelo Floorify en posición vertical, sino **horizontalmente, plano y totalmente apoyado sobre una superficie adecuada y seca**. Deje que un suelo Floorify se aclimate durante **al menos 12 horas** en las habitaciones que se van a colocar, en el interior, antes de proceder a la instalación.

5

EL SUELO DE BASE

Un buen base es esencial para un óptimo resultado final. EL suelo existente debe ser suficientemente **dura, plana y no elástica**. La pendiente cóncava máxima puede ser de 5 mm por 2 lm (3 mm para espiga) y de 1 mm por 20 cm. Las juntas de las cerámicas, si es el caso, existentes no deben tener una anchura superior a 5 mm y/o una profundidad superior a 4 mm.



**Este texto no sustituye a las instrucciones de instalación. Las instrucciones de instalación son los documentos más completos e importantes a tener en cuenta.
10 PRINCIPIOS BÁSICOS A LA HORA DE INSTALAR UN SUELO FLOORIFY*



PLANKS & TILES

10 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA INSTALAR UN SUELO FLOORIFY*

HUMEDAD

Aunque un suelo Floorify es muy resistente al agua y puede instalarse en una habitación húmeda como un baño, **no ofrece una solución para un problema estructural de humedad**. La solera debe estar suficientemente seca y permanecer seca durante toda la vida útil del suelo. Preste especial atención cuando se instale en una regla con calefacción/refrigeración por suelo radiante integrada. Siempre hay que tener en cuenta la **humedad residual** que pueda tener una solera. Deje que la regla se seque lo suficiente y luego siga siempre primero el protocolo de **calentamiento**. Mida el valor de humedad a tiempo y realice un seguimiento de los resultados. Al instalar calefacción por suelo radiante en una superficie húmeda, recomendamos utilizar una barrera contra la humedad.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Floorify **es muy adecuado para la calefacción** por suelo radiante debido a su bajo Valor-R. Especialmente en combinación con la nueva capa de subsuelo Performance. Hace todo lo posible para obtener la máxima conducción de calor. Sin embargo, hay algunas condiciones adjuntas. Vea información actualizada sobre este tema en [floorify.com](https://www.floorify.com)

INSPECCIÓN VISUAL

Compruebe siempre el número de lote de las diferentes tablas del suelo y asegúrese de que todas las tablas del suelo sean del **mismo lote**. Revise cada panel en busca de defectos visuales cuando haya suficiente luz. **Mezcle lamas de diferentes paquetes** y asegúrese de que no haya decoraciones similares de un lado a la otra.

UN BUEN COMIENZO ES LA MITAD DE LA BATALLA

Preste mucha **atención a la colocación de las dos primeras filas**. Comience con una línea recta y use espaciadores para respetar la junta de expansión de 5mm. Mantenga una distancia de al menos 30 cm entre las dos juntas de los extremos.

PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO

Un suelo Floorify es resistente a los arañazos, pero no está irrayable. Coloque siempre los muebles con las tapas blandas o almohadillas de fieltro adecuadas y evite las sillas sobre ruedas finas y delgadas. Proteja siempre el suelo contra la **radiación térmica, el fuego** y el calor extremo. Al limpiar, use un detergente de **pH neutro** (pH 7) como nuestra Conny.

ENCANTADOS DE AYUDAR



hello@floorify.com



+32 (0)51 140 180

De lunes a viernes:
de 8:30 a. m. a 6 p. m.



[Videos de instalación](#)



[Centro de ayuda](#)

*Este texto no sustituye a las instrucciones de instalación. Las instrucciones de instalación son los documentos más completos e importantes a tener en cuenta.