



Datos de los productos

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

click

version: 1/12/2024

ES

		Lamas	Losetas Pequeñas		
Ancho	ISO24342	305	178	mm	
Largo	ISO24342	610	1219	mm	
Paneles por paquete	-	12	12	pc	
m² por paquete	-	2,23	2,6	m²	
Peso por paquete	ISO23997	17,42	19,9	kg	
Grosor total	ISO24346	4	4	mm	
Grosor de la capa superior	ISO24340	0,55	0,55	mm	
Núcleo	-	Floorify® Rigid Core, robusto, resistente al agua y con absorción de ruido			
Acabo	-	Capa resistente a manchas Floorify® Quiet Sense			
Método de instalación	-	Sistema tradicional de clic sin encolado, con licencia de Unilin			
Garantía de fabrica					
	Clase de uso	ISO10582	33		
	CE	EN 14041	DoP FF001		
	Garantía	Residencial / Commercial	Residencial: 20 años (25 años si se instala sobre una base Floorify® Performance) Commercial: 5 años (únicamente si se instala sobre una base Floorify® Performance)		
Datos técnicos					
	La norma	Requisitos de la norma		Resultados de Floorify®	
	Resistencia a la abrasión	ISO24338, Anexo E	≥ 2000 rotaciones		≥ 4000 rotaciones - AC4
	Resistencia a los impactos	EN13329	≥ 1600 mm		En combinación con una base Floorify® base: 1800mm - IC3
	Resistencia al punzonamiento estático	ISO24343-1	≤ 0,2 mm		OK en combinación con una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al manchado	EN438-2	Grupo 1 y 2: grado 5; grupo 3: grado 4		Grupo 1, 2 y 3: grado 5
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014, Método 3a	≥ 6		> 6
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ISO 9239-1	-		Bfl-s1
	Estabilidad dimensional	EN ISO23999 6horas bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm		≤ 0,10 % OK
	Resistencia a la separación de las uniones	ISO24334	Long.: ≥ 1kN/m Transv.: ≥ 1,5kN/m		Long.: > 4,5kN/m Transv.: > 4,5kN/m

	Efecto de pata de mueble	EN ISO16581	Pata 0,1mm / 32kg	Sin daños
	Efecto de silla con ruedas	EN ISO4918	≥ 25000 rotaciones: no hay delaminación, no hay deformaciones	OK en instalación sobre una base Floorify® Comfort/Performance
	Resistencia al deslizamiento	EN13893 16165	EN -	DS R10
	Resistencia térmica (suelo + base)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 suelo + 0,0093 base Performance) 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 suelo + 0,0540 base Comfort)
	Suelo radiante	Combinable con todos los sistemas de suelo radiante estándar integrados en la capa de nivelación No combinable/no probado con sistemas de lámina radiante		
	Reducción del ruido de tránsito	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	En combinación con una base Floorify® Comfort: Δ Lw 21 dB (Δ Llin 10 dB)
	Emisión de formaldehído	EN14041 / EN717-1	E1	
	COVT 28 días	< 1000µg/m³	< 10µg/m³	
	Emisiones en el aire interior	Decreto n.º 2011-321	A+	
	REACH	-	Los suelos y accesorios Floorify® son plenamente conformes con el Reglamento REACH	
	Plastificantes	-	DOTP - virgin PVC - 100% libre de ortoftalato	

Floorify NV se reserva el derecho a hacer modificaciones en el material y las estructuras cuando esto permita mejorar la calidad
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180