



Product data
Floorify® Performance Ondervloer
Ondervloer voor Floorify® Rigide Vinyl Plank & Tiles

Versie:

1-01-2024 (NL)

Grootte en basisinformatie

Floorify® Performance Ondervloer is speciaal ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles en overtreft op alle parameters de minimumvereisten voor ondervloeren. Floorify® Performance Ondervloer is gemaakt zonder CFK's en HFCC's en bevat geen weekmakers, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen

m²/rol:	10	m²
lengte	10	m
breedte	1	m
dikte	EN823 1,5	mm
qty/pallet	40	rollen 400 m²

Technische data

			Normvereisten	Floorify® resultaten
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18Db	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw16Db
	Druksterkte	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	≥ 450 kPa
	Kruipweerstand	EN1606	≥ 2kPa	87 kPa
	Dynamische belasting	EN13793	belasting aantal belastingscycli	75kPa >3.000.000
	Rolstoel test	EN ISO4918	>25000 rotaties, geen zichtbare veranderingen	Getest in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: geslaagd
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1 200 mm	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandeigenschappen	EN 13501-1		Efl
		EN ISO 11925-2		
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	<0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (Floorify® in combinatie met Floorify® Performance ondervloer), enkel de ondervloer: 0,0093 R24 (m²K/W)
	Vloerverwarming	geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen IN cementvloeren. NIET geschikt voor verwarmingsfolies.		

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)5140180