



Produktdaten
Floorify® Comfort Unterlage
Unterlage für Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Ausführung:

21/11/2025

DE

Grösse und Grunddaten

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Floorify® Performance Underfloor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles entwickelt worden und übertrifft die Mindestanforderungen an Unterböden in allen Parametern. Floorify® Performance Underlay wird ohne FCKW und HFKW hergestellt und enthält keine Weichmacher, Schwermetalle oder andere gefährliche Stoffe.

m ² /Rolle:	15	m ²
Länge	15	m
Breite	1	m
Gesamtstärke	EN823	2 mm
Menge/Palette	20	Rollen 300 m ²

Technical data

		Normanforderungen	Floorify® Ergebnisse
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2 ΔLw18Db	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: Δ Lw21Db (Δ Llin10Db)
	Druckbelastbarkeit	EN826 $\geq 10\text{kPa}$ (MMFA)	70kPa
	Kriechbeständigkeit	EN1606 $\geq 2\text{kPa}$	15kPa
	dynamische Belastung	EN13793 Wechselbelastungen von Omin = 0,1 to Omax	25kPa
		Menge der Wechselbelastungen maximale Verformung / Dickenverlust Δd	100'000 $\leq 0,5\text{mm}$
	Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO4918 >25000 Rotationen, keine sichtbaren Änderungen	geprüft in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: bestanden
	Stoßfestigkeit	EN13329 $\geq 1\,200\text{ mm}$	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandklasse	EN 13501-1 EN ISO 11925-2	Efl
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667 $<0,15\text{R}$ (m ² K/W)	0,0686 R24 (m ² K/W)(Floorify® in Kombination mit Floorify®Comfort Unterlage) nur Unterlage: 0,054 R24 (m ² K/W)
	Fußbodenheizung Kompatibel	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien	

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180