



Product data
Floorify® Gluedown Planks & Tiles

versie: 21/11/2025

NLNL

Algemeen	Norm	Lange planken	Visgraat	Walvisgraat	XL tegels
Afmetingen (mm)	ISO24342	1524x225	750x125	914.4x152.4	900x600
Dikte toplaag (mm)	ISO24340	0.55	0.55	0.55	0.55
Totale dikte (mm)	ISO24346	2.5	2.5	2.5	2.5
Pakinhoud # planken	-	10	24	24	8
Pakinhoud m²	-	3.43	2.25	3.34	4.32
Gewicht per pak (kg)	EN ISO23997	14.5	9.5	14	18
Plaatsingsmethode	-	verlijmd	verlijmd	verlijmd	verlijmd

Technische specificaties

Classificatie	ISO10582	klasse 33
Brandklasse	EN13501-1	Bfl-S1
Slipweerstand	EN 13893	R10
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	<0,15%
Thermische weerstand	EN 12667	0,02 m² K/W

Gevaarlijke substanties

CE	EN14041	DOP FFY002
Emissies	-	A+
TVOC 28 dagen	-	<10µg/m³
Formaldehyde uitstoot	-	E1
REACH	-	In overeenstemming met REACH verordeningen



Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180