



## Produktdaten

### Floorify® Performance Unterlage

Unterlage für Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Ausführung:

21/11/2025

DE

#### Grösse und Grunddaten

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Floorify® Performance Underfloor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles entwickelt worden und übertrifft die Mindestanforderungen an Unterböden in allen Parametern. Floorify® Performance Underlay wird ohne FCKW und HFKW hergestellt und enthält keine Weichmacher, Schwermetalle oder andere gefährliche Stoffe.

m²/Rolle:	10	m²
Länge	10	m
Breite	1	m
Gesamtstärke	EN823	1,5 mm
Menge/Palette	40	Rollen 400 m²

#### Technischen Daten

			Normanforderungen	Floorify® Ergebnisse
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18Db	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: Δ Lw16Db
	Druckbelastbarkeit	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	≥ 450 kPa
	Kriechbeständigkeit	EN1606	≥ 2kPa	87 kPa
	Dynamische Belastung	EN13793	Belastung Menge der Wechselbelastungen	75kPa >3.000.000
	Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO4918	>25000 Rotationen, keine sichtbaren Änderungen	geprüft in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: bestanden
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1 200 mm	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandklasse	EN 13501-1 EN ISO 11925-2		Efl
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	<0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (Floorify® in Kombination mit Floorify® Performance Unterlage) nur Unterlage: 0,0093 R24 (m²K/W)
	Fußbodenheizung Kompatibel		Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien	

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen  
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180