




Produkt daten  
**Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen**  
 click

Ausführung: 21/11/2025

DE

|  |                                            |          | Kleine Fliesen                                                       | Planken |
|--|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Breite                                     | ISO24342 | 305                                                                  | 178 mm  |
|  | Länge                                      | ISO24342 | 610                                                                  | 1219 mm |
|  | Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung | -        | 12                                                                   | 12 pc   |
|  | m² pro Verpackung                          | -        | 2,23                                                                 | 2,6 m²  |
|  | Gewicht pro Verpackung                     | ISO23997 | 17,42                                                                | 19,9 kg |
|  | Gesamtstärke                               | ISO24346 | 4                                                                    | 4 mm    |
|  | Stärke der Nutzschicht                     | ISO24340 | 0,55                                                                 | 0,55 mm |
|  | Kern                                       | -        | Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core |         |
|  | Oberflächen-Finish                         | -        | Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology                  |         |
|  | Verlegungsmethode                          | -        | Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz              |         |

|                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Beanspruchungsklasse  | ISO10582                                                                                                                                                          | 33        |
|  | CE                    | EN 14041                                                                                                                                                          | DoP FF001 |
| Garantie                                                                           | Wohngebäude / Gewerbe | Wohngebäude: 20 Jahre (Lebenslang bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterlage)<br>Gewerblich: 5 Jahre nur bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterlage |           |

|                                                                                                          | Norm                           | Normanforderungen                        | Floorify®-Ergebnisse                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  Verschleissverhalten | ISO24338,<br>Procedure A       | ≥ 2000 Umdrehungen                       | ≥ 4000 Umdrehungen - AC4                                                |
|  Stoßfestigkeit       | EN13329                        | ≥ 1600 mm                                | In Kombination mit Floorify<br>Unterböden: >1800 mm - IC3               |
|  Resteindruck         | ISO24343-1                     | ≤ 0,2 mm                                 | Keine sichtbare Veränderung in<br>Verbindung mit Floorify<br>Unterböden |
|  Fleckenbeständigkeit | EN438-2                        | Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4 | Gruppe 1, 2 und 3: Note 5                                               |
|  Lichtechtheit        | ISO 105-B02:2014,<br>Methode 3 | ≥ 6                                      | > 6                                                                     |
|  Brandklasse          | EN 13501-1<br>ISO 9239-1       |                                          | Bfl-s1                                                                  |

|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Maßstabilität                | EN ISO23999<br>6 Stunden bei 80 °C                                                                                                                                              | ≤ 0,15 %<br>Curling ≤ 2mm                                              | ≤ 0,10 %<br>OK                                                                                                                   |
|    | Zugfestigkeit der Verbindung | ISO24334                                                                                                                                                                        | Längs: ≥ 1 kN/m<br>Quer: ≥ 1,5 kN/m                                    | Längs: > 4,5 kN/m<br>Quer: > 4,5 kN/m                                                                                            |
|    | Verhalten an einem Möbelfuß  | EN ISO16581                                                                                                                                                                     | Fuß 0,1 mm / 32 kg                                                     | Keine sichtbare Veränderung                                                                                                      |
|    | Stuhlrollenfestigkeit        | EN ISO4918                                                                                                                                                                      | ≥ 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen         | Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit Floorify® Unterböden                                                               |
|    | Rutschhemmung                | EN13893<br>16165                                                                                                                                                                | EN -                                                                   | DS<br>R10                                                                                                                        |
|    | Wärmeleitfähigkeit           | EN12667                                                                                                                                                                         | < 0,15R (m² K/W)                                                       | 0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 Boden + 0,0093 Performance-Unterlage)<br>0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 Boden + 0,0540 Comfort-Unterlage) |
|   | Fußbodenheizung Kompatibel   | Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien |                                                                        |                                                                                                                                  |
|  | Trittschalldämmung           | ISO 10140 / ISO717-2                                                                                                                                                            | ΔLw18dB                                                                | In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: ΔLw20dB (ΔLin10dB)                                                            |
| <b>Dangerous Substances</b>                                                         |                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                  |
|  | Formaldehyd-Emissionen       | EN14041 / EN717-1                                                                                                                                                               | E1                                                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                     | TVOC 28 Tage                 | < 1.000 µg/m³                                                                                                                                                                   | < 10 µg/m³                                                             |                                                                                                                                  |
|  | Emissionen in der Raumluft   | Erlass Nr. 2011-321                                                                                                                                                             | A+                                                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                     | REACH                        | -                                                                                                                                                                               | Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen            |                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Weichmacher                  | -                                                                                                                                                                               | DOTP - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei                         |                                                                                                                                  |
|  | QNG                          | -                                                                                                                                                                               | Alle Floorify-Böden erfüllen die Anforderungen der QNG-Zertifizierung. |                                                                                                                                  |

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen  
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIUM - Email: [hello@Floorify.com](mailto:hello@Floorify.com) - T +32 (0)51 140 180