



Product data  
**Floorify® Gluedown Planks & Tiles**

versie: 21/11/2025

NLNL

Algemeen	Norm	Lange planken	Visgraat	Walvisgraat	Grote tegels
Afmetingen (mm)	ISO24342	1524x225	750x125	914.4x152.4	900x600
Dikte toplaag (mm)	ISO24340	0.55	0.55	0.55	0.55
Totale dikte (mm)	ISO24346	2.5	2.5	2.5	2.5
Pakinhoud # planken	-	10	24	24	8
Pakinhoud m <sup>2</sup>	-	3.43	2.25	3.34	4.32
Gewicht per pak (kg)	EN ISO23997	14.5	9.5	14	18
Plaatsingsmethode	-	verlijmd	verlijmd	verlijmd	verlijmd

**Technische specificaties**

Classificatie	ISO10582	klasse 33
Brandklasse	EN13501-1	Bfl-S1
Slipweerstand	EN13893	DS
	EN16165	R10
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,15%
Thermische weerstand	EN 12667	0,02 m <sup>2</sup> K/W

**Gevaarlijke substanties**

CE	EN14041	DOP FFY002
Emissies	-	A+
TVOC 28 dagen	-	<10µg/m <sup>3</sup>
Formaldehyde uitstoot	-	E1
REACH	-	In overeenstemming met REACH verordeningen



Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.  
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180