



**Produkt**daten  
**Floorify® Comfort Unterlage**  
 Unterlage für Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Ausführung:

29/05/2026









DE

**Grösse und Grunddaten**

Floorify® Rigid Vinyl Planks & Floorify® Performance Underfloor ist speziell für die Verwendung in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles entwickelt worden und übertrifft die Mindestanforderungen an Unterböden in allen Parametern. Floorify® Performance Underlay wird ohne FCKW und HFKW hergestellt und enthält keine Weichmacher, Schwermetalle oder andere gefährliche Stoffe.

m <sup>2</sup> /Rolle:	15	m <sup>2</sup>
Länge	15	m
Breite	1	m
Gesamtstärke	EN823	2 mm
Menge/Palette	20	Rollen 300 m <sup>2</sup>

**Technical data**

			<b>Normanforderungen</b>	<b>Floorify® Ergebnisse</b>
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO 717-2	ΔLw18Db	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw21Db (ΔLlin10Db)
	Druckbelastbarkeit	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	> 100 kPa
	Kriechbeständigkeit	EN1606	≥ 2kPa	15kPa
	dynamische Belastung	EN13793		
			Wechselbelastungen von Omin = 0,1 to Omax	25Kpa
			Menge der Wechselbelastungen	100'000
			maximale Verformung / Dickenverlust Δd	<=0,5mm
	Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO4918	>25000 Rotationen, keine sichtbaren Änderungen	geprüft in Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: bestanden
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1 200 mm	In Kombination mit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandklasse	EN 13501-1 EN ISO 11925-2		Efl
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	<0,15R (m <sup>2</sup> K/W)	0,0686 R24 (m <sup>2</sup> K/W)(Floorify® in Kombination mit Floorify® Comfort Unterlage) nur Unterlage: 0,054 R24 (m <sup>2</sup> K/W)
	Fußbodenheizung Kompatibel	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien		