



Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

versie:

27/05/2026

NL

Afmetingen en basisinformatie				
		Grote tegels		
Breedte	ISO24342	600	mm	
Lengte	ISO24342	900	mm	
Aantal panelen per pak	-	3	pc	
m² per pak	-	1,62	m²	
Gewicht per pak	ISO23997	17,8	kg	
Totale dikte	ISO24346	5,5	mm	
Dikte toplaag	ISO24340	0,55	mm	
Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core		
Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify Quiet Sense Technology		
Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin en Välinge licentie		
Fabrieksgarantie				
	Gebruiksklasse	ISO10582	33	
	CE	EN 14041	DoP FF001	
	Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 25 jaar (Levenslang bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar (10 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)	
Technische data				
		Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten
	Slijtbestendigheid	ISO24338 Procedure A	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3)
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify ondervloeren
	Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5 Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6	> 6
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %

	Treksterkte	ISO24334	Langs: $\geq 1\text{ kN/m}$ Dwars: $\geq 1,5\text{ kN/m}$	Langs: $> 5\text{ kN/m}$ Dwars: $> 5\text{ kN/m}$
	Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1mm / 32kg	Geen verandering
	Rolstoeltest	EN ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren
	Slipweerstand	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	$< 0,15\text{ R (m}^2\text{K/W)}$	0,0263 R24 ($\text{m}^2\text{K/W}$) (0,0170 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 0,0710 R24 ($\text{m}^2\text{K/W}$) (0,0170 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	$\Delta\text{Lw}18\text{ dB}$	N.T.B.
Gevaarlijke substanties				
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 days	$< 1000\mu\text{g/m}^3$	-	$< 10\mu\text{g/m}^3$
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen
	Weekmakers	-	-	DOTP - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij