



Philips Signage Solutions
Écran Q-Line

32" (81 cm)

Rétroéclairage direct par LED
Full HD



32BDL3650Q

Faites-vous remarquer

Votre écran 18/7 polyvalent et facile à installer

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Philips Q-Line. Cette solution d'affichage Android fiable et facile à installer est compatible Wave pour une gestion à distance. La maîtrise est totale, en tout lieu et à tout instant.

Solution abordable

- Contrôle simple. Gestion à distance des écran en réseau
- Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB ou d'une mémoire interne

Configuration sans effort. Contrôle total.

- Clé interactive facultative pour le partage d'écran sans fil
- Procurez-vous Wave pour des résultats révolutionnaires

Intelligent et puissant

- Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage
- Processeur Android sur puce. Applications natives et Web
- Connexion Wi-Fi simplifiée grâce au module CRD22 en option

Une solution de système souple

- Basculement. Assurez-vous que votre écran ne reste jamais vide

PHILIPS

Points forts

SmartBrowser

Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d'un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l'écran à l'Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

Basculement FailOver

Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d'une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de

basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.

Lecteur multimédia intégré

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB ou d'une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

Clé interactive (facultative)

Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.

Alimenté par Android 10

Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de

Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l'écran restent à jour plus longtemps.

PPDS Wave

Libérez la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Q-Line à distance avec Wave. Cette plateforme infonuagique évolutive vous donne le plein contrôle, avec une installation et une configuration simplifiées, une surveillance et un contrôle des écrans, une mise à niveau du micrologiciel, la gestion des listes de lecture et la programmation de l'alimentation. Elle vous fait économiser du temps, de l'énergie et réduit votre impact sur l'environnement.

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée vidéo: HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x 1)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Autres connexions: Micro SD
- Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 31.5 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Pas de masque: 0,36375 x 0,36375 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 350 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 millions
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Contraste dynamique amélioré, Balayage progressif
- Technologie de la dalle: VA
- Système d'exploitation: Android 10
- Brume sèche: 2 %

Pratique

- Positionnement: Paysage (18/7), Portrait (18/7)
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 3 x 3
- Contrôle du clavier: Verrouillable, Masqué
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loopthrough)
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45

Niveau sonore

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
- Consommation (type): 41 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,

- 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 726,5 millimètre
- Poids du produit: 5,31 kg
- Hauteur de l'appareil: 425,4 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 69,1 (poignée) / 65,1 (support mural) millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 28,6 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 16,75 pouces
- Fixation murale: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm, M4
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,72 (poignée) / 2,56 (support mural) pouces
- Largeur du cadre: 11,9 mm (G/D/H), 17,2 (B)
- Poids du produit (lb): 11,71 lb

Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

Applications multimédias

- Lecture vidéo USB: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG
- Lecture audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Lecteur interne

- UC: Quad Core Cortex A55
- Processeur graphique: MC1 G52
- Mémoire: 16 Go, 3 Go DDR

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Câble RS-232 pour cascade, Logo Philips (x 1), Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Télécommande et piles AAA, Câble RS-232, Cache et vis pour prise USB, Serre-fil (x 3)

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Turc, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CB, CE, FCC, Classe A, VCCI, LUSD, UL



Date de publication
2024-08-05

Version: 3.3.1

EAN: 87 12581 79928 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com