

Collaboration Display

Signage Solutions

189 cm (75")

Powered by Android

Multitouch



75BDL3152E

Interakives Display

Ausgestattet mit Multitouch-Technologie

Dieses interaktive Display fördert die Interaktion und regt zur Zusammenarbeit an – mit bis zu 40 Berührungspunkten. Es basiert auf Android 13 und ist mit gehärtetem, blendfreiem und entspiegeltem Glas ausgestattet, sodass es der täglichen Beanspruchung in geschäftigen Umgebungen standhält.

Intelligent und leistungsstark

- OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
- Android SoC für nahtlose Software- und App-Integration
- Unterstützt Philips Wave für Display-Verwaltung und -Steuerung per Fernzugriff
- Google EDLA-zertifiziert

Style und Sicherheit inklusive

- Integrierter Umgebungslichtsensor
- Entspiegeltes, gehärtetes Glas
- Ignorieren der Handauflage

Interaktiv und gemeinschaftlich

- Fortschrittliche IR-Touch-Funktion für 40 Kontaktpunkte
- Erweiterter IR Touch
- Kabellose Präsentationen
- · Whiteboard-Anwendung

Collaboration Display 75BDL3152E/00

Besonderheiten

OPS-Steckplatz

Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen Windows-PC oder ein Chrome OS-Modul direkt in Ihr Philips Professional Display. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

Powered by Android

Unser integriertes Android 14-Betriebssystem wurde speziell entwickelt, um ein neues Sicherheitsniveau für professionelle System-on-Chip-Systeme zu schaffen. Speichern Sie Ihre Lieblingsapps und Software direkt auf dem Display oder wählen Sie aus der großen App-Bibliothek von Android aus.

Entspiegeltes, gehärtetes Glas

Blendschutz, Entspiegelung, Glas mit Härtegrad 7 H.

Philips Wave-Funktion

Mit dem Philips Wave-fähigen Display können Sie das Gerät per Fernzugriff verwalten und steuern, wo auch immer Sie sind und wann auch immer Sie möchten. Diese revolutionäre Cloud-Plattform gibt Ihnen die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das

Verwalten zentraler Inhaltsanforderungen sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

Google EDLA-zertifiziert

Verbesserte Benutzererfahrung und Motivation der Studierenden, Sicherheit und App-Integration sind alles Bestandteile des Dienstes. Profitieren Sie von den nativen Google-Apps und -Diensten, einschließlich Google Classroom, Docs und Slides, und integrieren Sie nahtlos Chromebooks und andere native Android-Geräte für einfacheres und intuitiveres Unterrichten und Lernen

Ignorieren der Handauflage

Handflächenunterdrückung für verbesserte Präzision.

Fortschrittliche IR-Touch-Funktion für 40 Kontaktpunkte

Schaffen Sie ein unvergessliches interaktives Erlebnis mit bis zu 40 Kontaktpunkten gleichzeitig für intelligentes, agiles Lernen oder Brainstorming. Dieser Monitor eignet sich perfekt zur Zusammenarbeit und für Co-Creation-Anwendungen und ermöglicht Ihrem Publikum Zugang zu beliebigen Inhalten. Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Radiererfunktion, Handflächenunterdrückung

und Erkennung der Stiftspitzengröße. Erweiterter, lückenloser IR Touch mit kleinerem, flacherem Rahmen.

Erweiterter IR Touch

Erweiterter, lückenloser IR Touch mit kleinerem, flacherem Rahmen

Kabellose Präsentationen

Philips ScreenShare macht es Lehrern und Schülern leicht, ihre Bildschirme kabellos von ihrem eigenen Gerät, unabhängig vom Betriebssystem, über den Browser oder ihre Lieblingsapps auf das interaktive Philips Collaboration Display zu übertragen.

Integrierter Umgebungslichtsensor

Integrierte Umgebungslichtsensoren tragen zur Energieeinsparung bei, indem die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen angepasst wird.

Integrierte Whiteboard-Anwendung

Die integrierte Whiteboard-Anwendung ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit und Brainstorming direkt auf dem Display.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (cm): 189.3 cm Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 74.5 Zoll

Seitenverhältnis: 16:9

Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160 Pixelgröße: 0,42975 (H) x 0,42975 (V)[mm] Optimale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz

Helligkeit: 400 cd/m² Display-Farben: 1,07 B

Kontrastverhältnis (Standard): 5.500:1
Reaktionszeit (Standard): 6,5 ms
Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-BewegungsPulldown, 3D-Kammfilter, Deinterlacing mit
Bewegungsausgleich, Progressive Scan, 3D MA

Panel-Technologie: VA Betriebssystem: Android 13

Betriebssystem der UI-Auflösung: 1.920 x 1.080

Deinterlacing, Dynamische Kontrastoptimierung

bei 60 Hz

Konnektivität

Audio-Ausgang: 1 x 3.5-mm-Minibuchse, SPDIF Video-Eingang: 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA (Analog D-Sub), USB-C (bis zu 65 W), 1 x USB 2.0, USB 3.0 (x 4)

Audio-Eing.: 1 x 3,5-mm-Minibuchse Weitere Anschlüsse: OPS, 2x USB-B

Externe Steuerung: RS232C (Eingang) D-Sub9,

RJ45 x 2 Bluetooth: BT5.2

Komfort

Positionierung: Querformat (16/7) Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift, geringe Helligkeit

Tastatursteuerung: Sperrbar Fernbedienungssignal: Sperrbar Weiterer Komfort: Tragegriff

Über das Netzwerk steuerbar: RS232, RJ45

Ton

Integrierte Lautsprecher: 2 x 16 W

Leistung

Netzstrom: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Verbrauch (normal): 155 W Standby-Stromverbrauch: <0,5 W Energiesparfunktionen: SmartPower

Energieeffizienzklasse: E

Unterstützte Display-Auflösung

Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, 2.160p bei 30/60 Hz

Abmessungen

Gerätebreite: 1.709,4 mm Gerätehöhe: 1.020,2 mm Gerätetiefe: 85,4 mm Gerätebreite (ZoII): 67,30 ZoII Gerätehöhe (ZoII): 40.17 ZoII Wandhalterung: 800 x 400 mm, M8 Gerätetiefe (ZoII): 3.36 ZoII

Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten):

16,6 mm (L/R/T) / 45,0 mm (B)

Gewicht

Produkt mit Verpackung (in kg): 62,5 kg Produkt mit Verpackung (in engl. Pfund): 137,79 lb

Produkt ohne Standfuß (in kg): 51,4 kg Produkt ohne Standfuß (in engl. Pfund): 113.32 lb

Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 - 5000 m

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C

MTBF: 30.000 Stunde(n)

Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 10 ~ 90 %

(ohne Kondensation)

Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 10 ~

90 % (ohne Kondensation)

Multimedia-Anwendungen

USB-Videowiedergabe: H.263, H.264, H.265,

MPEG1/2, MPEG4, VP8

USB-Bildwiedergabe: BMP, JPEG, PNG USB-Audiowiedergabe: AAC, MPEG, HEAAC

Interner Player

CPU: Quad Core Cortex A55 GPU: Multicore-Mali-G52 Speicher: 4GB RAM

Aufbewahrung: 32 GB eMMC

WLAN: 2,4/5 GHz

Zubehör

Optionales Zubehör: Interaktions-Dongles Zubehör: Stromnetz (US, UK, EU), HDMI-Kabel, USB-A-auf-B, Fernbedienung und AAA-Batterien, 2 x Stylus, Wandhalterung, Kurzanleitung

Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Niederländisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch, Türkisch,

Chinesisch (traditionell)

Gewährleistung: 5 Jahre Garantie Behördliche Zulassung: CE, FCC, Class A, RoHS,

CB, EAC, EMF, ETL, EnergyStar 8.0

Interaktivität

Multitouch-Technologie: Lückenloser Infrarot-

Touchscreen

Berührungspunkte: 50 gleichzeitige Kontaktpunkte (je nach Anwendung) Plug & Play: HID-kompatibel

Schutzglas: Entspiegelt, Gehärtetes

Sicherheitsglas 7MOHS

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Ausstellungsdatum 2025-09-26 Version: 13.13.1

EAN: 87 12581 80607 1



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com