

PHILIPS



Écran pour
vidéomosaïque

Signage Solutions

65"

Rétroéclairage direct par DEL

Ultra HD

500 cd/m²



65BDL6005X

Pour avoir une bonne vue d'ensemble

Surveiller, gérer et contrôler

Assurez-vous de tenir compte de chaque détail. L'affichage Philips X-Line Videowall est conçu pour une utilisation constante et peut être personnalisé pour convenir à tous vos besoins en matière de contenu. Visualisez du contenu provenant de différentes sources en temps réel avec une qualité d'image améliorée.

Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

Une solution fiable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Le mode mosaïque. Créez des vidéomosaïques 4K de toutes les tailles.

Des images lumineuses. Des possibilités illimitées.

- Panneau IPS : couleurs riches constantes de tous les angles
- Les moniteurs Ultra HD. Des images nettes. Un taux de contraste élevé.
- Châssis ultra-étroits. Pour des images sans distraction

Solution abordable

- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture


Points forts

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.


Basculement FailOver



Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de commuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la

lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

Module CRD50 (en option)

Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui

contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

Mode mosaïque

Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d'un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.

Pure Color Pro

Pure Color Pro améliore la qualité d'image. Cette technologie assure une plus grande luminance grâce à des réglages de la température de couleur personnalisables et au calibrage gamma perfectionné. Résultat : des images nettes et éclatantes d'un réalisme saisissant.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 64.5 pouces
 Format d'image: 16/9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,372 x 0,372 mm
 Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
 Luminosité: 500 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 G
 Niveau de contraste (standard): 1 300:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 8 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Brume sèche: 25 %

Connectivité

Sortie audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
 Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1),
 HDMI 2.0 (x 2), VGA (D-Sub analogique) (x 1)
 Entrée audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
 Autres connexions: OPS, USB 2.0 (x 1)
 Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1)
 Commande externe: Infrarouge (entrée) jack
 3,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) RJ45, LAN
 RJ45 (x 2), RS232 (entrée/sortie) RJ45

Pratique

Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 10
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de
 pixel, moins lumineux
 Boucle de signal: DisplayPort, Infrarouge et
 RS232 via RJ45, LAN
 Installation aisée: Poignées de transport, Smart
 insert
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

Alimentation

Consommation (en fonctionnement): 150 W
 Consommation (type): 210 W
 Consommation (max.): 400 W
 Consommation en veille: 0,5 W
 Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 720 x 400, 70 Hz,
 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz,
 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz,
 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz,
 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz,
 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz,
 3 840 x 2 160, 60 Hz
 Formats vidéo: 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 25, 30 Hz,
 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50,
 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Dimensions

Largeur de l'appareil: 1432,6 millimètre
 Poids du produit: 29,2 kg
 Hauteur de l'appareil: 807,6 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 88,8 mm (D@montage
 mural)/91,7 mm (D@poignée) millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 56,40 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 31,80 pouces
 Fixation murale: 400 mm x 400 mm, M6
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3,50
 (D@montage mural)/3,61 (D@poignée) pouces
 Largeur du cadre: 2,3 mm + 1,2 mm

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à
 80 % (sans condensation)
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % (sans
 condensation)

Accessoires

Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur
 secteur, Kit d'alignement des bords, 3 Gap Pad,
 Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Guide
 de démarrage rapide (1), Télécommande et piles
 AAA, Convertisseur RJ45 / RS232, Serre-fil (x 3),
 Cordon d'alimentation, Câble DP (x 1), Câble
 RJ45 (x 1)

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais,
 Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais,
 Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois
 traditionnel
 Garantie: Garantie de 3 ans
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A,
 LUSD, CB, ETL

