

Philips Signage Solutions Display Multi-Touch

43" con Android Multi-touch



43BDL3452T

Coinvolgili

Display Multi-Touch a 20 punti.

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch UHD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 20 punti alla volta.

Sistema versatile

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea
- · Interazione utente semplificata con la modalità chiosco

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.

- Display plug and play Multi-Touch a 20 punti
- Processore SoC Android. App native e Web
- Immagini UHD chiare. Contrasto nitido



In evidenza

CMND & Deploy

Installa e lancia rapidamente qualsiasi app, anche quando non sei in sede e lavori da remoto. CMND & Deploy ti consente di aggiungere e aggiornare le tue applicazioni personali, nonché quelle presenti nell'App Store dei display Philips Professional. Esegui la scansione del codice QR, accedi allo store, e fai clic sull'app che desideri installare. L'app viene scaricata e lanciata in modo automatico.

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

FailOver





Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Memoria interna

Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online.

Risparmio energetico

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

Con tecnologia Android 8

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android 8 preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

Immagini UHD chiare. Contrasto nitido Immagini UHD chiare. Contrasto nitido

Modalità chiosco

Interazione utente semplificata con la modalità chiosco

Plug and play 20

Display plug and play Multi-Touch a 20 punti









Specifiche

Connettività

- Uscita audio: Jack da 3,5mm
- Ingresso video: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (tipo A) (x2), USB 2.0 (tipo B) (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Ingresso audio: Jack da 3,5 mm
- Altri collegamenti: micro SD, OPS
- Controllo esterno: RJ45, Jack da 3,5 mm (ingresso/ uscita) IR, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 108.0 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 43 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 3840 x 2160
- Pixel pitch: 0,2451 (O) x 0,2451 (V) mm
- Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Luminosità: 400 cd/m²
- Colori display: 1,07 B
- Fattore di contrasto (tipico): 1200:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- · Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico
- Trattamento di superficie: Rivestimento antiriflesso
- Tecnologia pannello: IPS
- Sistema operativo: Android 8.0

Funzioni utili

- Posizionamento: Orizzontale (18/7), Verticale (18/7)
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Loop through del segnale: RS232, Loop through IR

- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Controllabile via rete: RS232, RJ45

Audio

• Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W

Assorbimento

- Tensione di rete: 100~ 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo: 100 W
- Consumo (max): 220 W
- Consumo energetico in standby: <0,5 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power
- · Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 × 2160, 24, 25 Hz, 3840 × 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensioni (Ixpxa)

- Larghezza set: 1004,4 mm
- Peso del prodotto: 18,54 Kg
- Altezza set: 592,6 mm
- Profondità set: 75,3 (P montaggio a parete)/109,2 (P box OPS esterno) mm
- Larghezza set (pollici): 39,54 pollici
- Altezza set (pollici): 23.33 pollici
- Supporto a parete: 200 x 200 mm, M6
- Profondità set (pollici): 2,96 (P montaggio a parete)/4,30 (P box OPS esterno) pollici

- Ampiezza della cornice: 16,3 mm (T/R/L/B)
- Peso prodotto (lb): 40,87 lb

Condizioni operative

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 $^{\circ}\text{C}$
- MTBF: 50.000 ore
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
- Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% (senza condensa)
- Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% (senza condensa)

Applicazioni multimediali

- Riproduzione video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Riproduzione immagine USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Riproduzione audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Lettore interno

- CPU: 2 x A53 + 2 x A73
- GPU: ARM Mali G51
- Memoria: DDR3 da 2 GB, 8 GB
- Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Accessori

- Accessori inclusi: Panno per la pulizia (x1), Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (3 m), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo RS232 a margherita (x1), Coperchio USB e vite (x1)
- Piedistallo: BM05922 (opzionale)

Varie

 Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco,

Specifiche

Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

- Garanzia: Garanzia di 3 anni
- Omologazioni: CE, RoHS, CB, BSMI, FCC, Classe A, CU, ETL, IMDA, PSB

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: IRHE
- Punti tattili: 20 punti tattili simultanei
- Plug and Play: Compatibilità HID
- Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 3 mm



Data di rilascio 2024-04-28 © 2024 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Versione: 3.0.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso l marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 12581 77386 1

www.philips.com