



Televisor profesional

24 pulgadas

EasySuite

Televisor LED HD



24HFL3014P

Toma el control

Proporcionado por CMND

Muestra más con un televisor profesional independiente y económico. La intuitiva solución CMND facilita la implementación y gestión de pantallas conectadas. Disfruta de una instalación rápida y sencilla, y de una página de bienvenida en pantalla fácil de programar.

Solución rentable

- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años
- Servicio de atención al cliente plurilingüe
- Bajo consumo de energía para alargar la vida útil de las pilas
- Cubierta posterior translúcida para que se muestren materiales ocultos

Configuración sencilla. Rendimiento AVANZADO

- Clonación USB inicial al instante. Configura rápidamente los televisores profesionales
- Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada
- Mapa de canales mezclados para combinar canales analógicos y digitales
- CMND y Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
- Haz que te vean. Marca la interfaz de usuario del televisor con tu logotipo

Destacados

CMND&Control

CMND y Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin tener que entrar en las habitaciones.

Actualiza y gestiona todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin molestar a los huéspedes.

Solución de visualización de pago integrada

Ofrece contenido de pago en cualquier situación, desde un modelo de acceso a todos los canales mediante pago hasta contenido de calidad superior. MyChoice es una solución

integrada que permite a los espectadores visualizar canales de pago utilizando un código o una tarjeta.

Interfaz de usuario con marca

El televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de usar que se puede personalizar con tu propia marca. Añade fácilmente el logotipo o un fondo personalizado en el menú para aumentar la visibilidad de la marca.

Cubierta posterior translúcida

La cubierta posterior translúcida desvelará cualquier material oculto en el televisor. Es especialmente idóneo para instalaciones como prisiones o centros de detención.

Clonación USB inicial al instante.

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 24 pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 60 cm
Pantalla: Televisor LED HD, E-LED
Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
Brillo: 250 cd/m²
Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: TDT/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
Televisor analógico: PAL, SECAM

Características:

Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido, Formato de imagen, Control de volumen independiente
Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, Subtítulos
Control local: Interruptor de encendido/apagado (lateral)

Aplicaciones de hostelería

Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido, Bloqueo mediante mando a distancia
Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador: Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
Control de encendido: Canal, Función, Estilo de imagen, Formato de imagen, Estilo de sonido, Volumen, Idioma del menú
Antirrobo: Protección antirrobo de la pila, Bloqueo Kensington
Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
Su marca: Logotipo de bienvenida, Pantalla de inicio personalizada
Reloj: Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla
Clonación y actualización de firmware: Clonación inicial al instante, Mediante USB/RF
CMND&Control: Gestión remota mediante RF, Gestión de televisores en grupo, Editor de ajustes sin conexión, Editor de canales sin conexión

Control: Bloqueo de actualización automática de canal
Generación de ingresos: MyChoice

Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
Mando a distancia: Compatible con banda para el cable, Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia, Botón de reloj que brilla en la oscuridad
Canales: Lista combinada, Editor de canales sin conexión

Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal, Detección de auriculares
Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Especificaciones

Multimedia

Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Contenedores: AVI, MKV

Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)

Formatos de subtítulos compatibles: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF

Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz

Conexiones multimedia: USB

Audio

Potencia de salida de sonido: 6 (2x3) W

Altavoces: 2.0, Proyección inferior

Funciones de sonido: AVL, Graves dinámicos, Sonido envolvente increíble, Dolby MS10

Potencia

Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo en modo de espera: <0,3 W

Clase de etiqueta energética: E

Alimentación de etiqueta energética de la UE:

17 W

Funciones de ahorro de energía: Modo Eco,

Temporizador de desconexión automática

Número de registro de EPREL: 1069369

Accesorios

Incluida: Soporte con bordes, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Mando a distancia 22AV1903A/12

Opcional: Mando a distancia sencillo

22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

Conectividad lateral

Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2

Salida de auriculares: Miniconector

USB1: USB 2.0

Conectividad posterior

Euroconector: CVBS, RGB

Entrada de audio DVI: Miniconector

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Salida de audio digital: Óptico

Entrada VGA: 15 patillas D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Mejoras de conectividad

EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema

HDMI: ARC (HDMI1)

Euroconector: Euroconector de conexión

Diseño

Color: Negro

Características: Cubierta posterior translúcida

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 560 mm

Altura del dispositivo: 336 mm

Profundidad del dispositivo: 35/45 mm

Peso del producto: 3,1 kg

Longitud del dispositivo (con soporte): 560 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 336 mm

Profundidad dispositivo (con soporte): 124 mm

Peso del producto (+ soporte): 3,2 kg

Compatible con el montaje en pared: M4, 75 x 75 mm

