

PHILIPS



H-Line дисплей

Signage Solutions

75 инча

3000 кандела/м²

Ultra HD



75BDL4003H

Отлична видимост при всякакви условия на осветеност

Дисплей с висока яркост 24/7

Останете видими денем и нощем с дисплеите Philips H-Line с висока яркост. Удивителната яснота и контраст правят това идеално решение за показване на ангажиращо съдържание както в близост до прозорци, така и на по-светли места – от летища до търговски центрове и др.

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Превъзходна картина. Ултрависока яркост.


- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст
- Улични означения със свръхвисока яркост
- Вграден сензор за околна светлина – автоматично управление на яркостта

Универсално системно решение

- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Създадена за екстремни условия
- FailOver. Уверете се, че дисплеят ви никога няма да се изгаси

Акценти

CMND & Create




Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

FailOver

От решаващо значение за възискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на мултимедийния плейър.

Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели.

Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

Екстремни условия

Подобрено термично управление, панели Hight Tni Liquid Crystal и вградени термични сензори за справяне с високи околни температури. Яркост на дисплея до 2500cd/m² за условия на силна околна светлина. Поляризатор на дисплея, съвместим с поляризирани слънчеви очила, за по-добра видимост на съдържанието.

Висока яркост

Цифровите дисплеи с висока яркост по улиците привличат вниманието при всякакви условия на осветеност, повишавайки вниманието към магазините и привличайки клиенти. Невероятната яркост до 3000 cd/m² осигурява висока видимост и чисто качество на образа, дори при екстремни условия на околната светлина.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 189.3 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 74.5 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
Стъпка на пикселите: 0,429 x 0,429 мм
Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
Яркост: 3000 cd/m²
Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
Съотношение на контраста (типично): 1200:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 8 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Прогресивно сканиране, Динамично подобрение на контраста
Технология с панели: IPS

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм
Видео вход: DisplayPort (1.2), DVI-I (дигитален + аналогов) 1x, HDMI 2.0 (x3)
Аудио вход: Жак 3,5 мм
Други връзки: OPS, USB 2.0 (x2)
Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига
Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Управление в мрежа: RS232, LAN (RJ45)

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Консумация (Обикн.): 510 W
Консумация (макс.): 790 W
Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
Видео формати: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 1688,2 мм
Тегло на изделието: 54,1 кг
Височина на изделието: 966,6 мм
Дълбочина на изделието: 111,1 мм
Ширина на изделието (инчове): 66,46 инч
Височина на изделието (инчове): 38.06 инч
Конзола за стена: 600 x 400 мм, M8
Дълбочина на изделието (инчове): 4,37 инч
Ширина на рамката: 18,8 (равна рамка)
Тегло на изделието (фунтове): 119,27 lb
Ширина на поставка за интелигентно отделение: 180 мм
Височина на поставка за интелигентно отделение: 300 мм

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Относителна влажност: 20 ~ 80 %
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Предупреждение: Не работете на пряка слънчева светлина без допълнителни предпазни мерки.

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Комплект за подравняване на ъглите, Лого на Philips (x1), RS232 кабел за последователно свързване, Телена скоба (x3), Капак на AC превключвателя и винт x1, USB капак и винтове, Захранващ кабел за променлив ток, HDMI кабел, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Комплект с отворена рамка, Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Португалски, Руски, Испански, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
Гаранция: 3 години гаранция
Одобрения от регулаторните органи: CE, CB, EAC, UL

