

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Załącznik nr 3 do IWZ

ZAMAWIAJĄCY:

**Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: **Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**
2. Oznaczenie sprawy: **LBN/OLiOC/04/2025**
3. Nazwa **Dostawa wyposażenia indywidualnego i PPOŻ dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK**
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Część I. Zakup 100 szt. kasków / hełmów ochronnych z nadrukiem

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Kolor: biały/ śnieżnobiały

Produkt powinien zawierać elementy odblaskowe w kolorze białym widoczne z dużej odległości z każdej strony kasku (przód, tył, boki)

Produkt będzie posiadał logo PCK umieszczone na przedniej części hełmu wykonane w technice odblaskowej

Kask / hełm ochronny spełniał będzie rygorystyczne wymagania testu WG11 chroniąc głowę również przed uderzeniami pod kątem, które mogą powodować, np. wstrząs mózgu. Skorupa zewnętrzna wykonana z polipropylenu HD — duża twardość i wytrzymałość mechaniczna (uderzenie z góry, z boku oraz przebicie). Wnętrze skorupy kasku wykonane z polistyrenu, który bardzo dobrze rozprasza i neutralizuje energię uderzenia.

Wentylacja zapewniona dzięki wlotom powietrza, które razem z wewnętrznymi kanałami odpływowymi gwarantują wysoką oddychalność oraz komfort użytkowania.

Otwory wentylacyjne dodatkowo zabezpieczone metalową siatką zapobiegającą przedostawaniu się odłamków i odprysków.

System regulacji rozmiaru — prosta i precyzyjna regulacja za pomocą pokrętła w rozmiarze 51-63 cm, zapewniająca stabilność produktu na głowie nawet podczas dynamicznych ruchów.

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Wnętrze produktu wykonane w technologii higienicznej - ochrona przed rozwojem bakterii oraz szybkie odprowadzanie wilgoci.

Produkt zawierał będzie zaczepy do mocowania latarki czołowej z opaską elastyczną. Ponadto będzie kompatybilny z dedykowanymi osłonami twarzy i oczu.

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Produkt będzie spełniał normy:

EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne (dla nastawy wytrzymałości paska pod brodę na <25 daN).

EN 12492 - Sprzęt alpinistyczny - kaski dla alpinistów (dla nastawy wytrzymałości paska pod brodę na >50 daN).

Certyfikat CE.

ANSI Z89.1-2009 Type I Class C.

-30°C - hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze.

MM - hełm odporny na odpryski ciekłego metalu.

LD - hełm odporny na deformację boczną.

Część II. Zakup 50 szt. latarek czołowych akumulatorowych

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Ładowanie poprzez port USB typu C

Typ i źródło zasilania: Akumulator Lilon min. 3,7V

Pojemność akumulatora – min. 2700 mAh

Czas całkowitego naładowania – maksymalnie 4 h

Strumień świetlny / tryby: Boost min. 720 lm, Mocny min. 400 lm, Średni min. 200 lm, Niski min. 20 lm

Czas pracy w trybach: Mocny min. 12h, Średni min. 22 h, Niski min. 80 h, światło czerwone tylne min. 40h

Dodatkowe światło czerwone na tylnym zasobniku (z tyłu głowy) w trybie ciągłym i migającym;

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Zasięg światła min. 90 m

Odporność / klasa ochrony: IP64 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody)

Odporność na upadki – min. 1,5 m

Masa – max 190 g (z akumulatorem)

Kąt nachylenia głowicy do 900

Dodatkowe cechy: pamięć ostatniego trybu, blokada włącznika, możliwość odłączenia zasobnika akumulatora i przeniesienie np. do plecaka poprzez kabel przedłużający, eliptyczna wiązka światła (rozproszona).

Na latarce czołowej (obudowie lub pasku) w widocznym miejscu umieszczone logo PCK, wykonane w technice odbłaskowej.

Gwarancja min 12 miesięcy

Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

Część III. Zakup 500 zestawów środków ochrony indywidualnej

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Każdy zestaw ŚOI ma zawierać następujące elementy:

Rękawice robocze – 1 para

Materiał: wytrzymały, odporny na ścieranie i rozdarcia

Powierzchnia chwytna: pokryta materiałem antypoślizgowym (np. nityl, lateks, PU)

Rozmiar: uniwersalny lub standardowy rozmiar L/XL

Kolor: preferowany czerwony, szary, czarny

Wymagania: zgodność z normą EN 388

Mini apteczka pierwszej pomocy – 1 szt.

Zawartość minimalna:

Plastry z opatrunkiem (min. 5 szt.)

Gaza jałowa (min. 2 szt.)

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Chusteczka odkażająca (min. 2 szt.)

Opaska elastyczna (1 szt.)

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe lub lateksowe (min.2 pary)

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania (min. 1 szt.)

Opakowanie: etui zapinane na zamek lub rzep, z małym karabińczykiem do przypięcia,
wodoszczelne w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym

Wymiary: kompaktowe, łatwe do przenoszenia

Apteczka powinna posiadać zewnętrzne oznakowanie logiem PCK wykonane w technice
odblaskowej.

Okulary ochronne – 1 szt.

Rodzaj: przeciwdopryskowe, chroniące oczy przed kurzem, pyłem, odpryskami

Materiał: poliwęglan, odporny na zarysowania

Norma: EN 166

Wymagania: dobra widoczność, ergonomiczny kształt, możliwość stosowania z maską

Maska ochronna FFP3 – 1 szt.

Typ: filtrująca półmaska klasy FFP3

Z zaworkiem lub bez

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Wymagania: zapewniająca wysoki stopień ochrony przed pyłami i aerozolami

Zatyczki do uszu – 2 komplety

Rodzaj: jednorazowe zatyczki piankowe lub wielorazowe z silikonowego materiału

Opakowanie: higieniczne, osobne dla każdego kompletu

Norma: EN 352

Oznakowanie:

Każdy zestaw powinien być oznakowany logotypem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK):

Logo nadrukowane lub trwale przymocowane do opakowania jednostkowego

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Rozmiar logo: min. 3 x 3 cm

Opakowanie:

Opakowanie jednostkowe:

Każdy zestaw zapakowany oddzielnie, w trwałym i estetycznym opakowaniu wodoszczelnym (np. worek strunowy, saszetka)

Opakowanie ma umożliwiać łatwe przechowywanie i transport

Opakowanie zbiorcze:

Po 20 zestawów w jednym opakowaniu zbiorczym (karton lub skrzynka transportowa)

Opakowanie oznaczone nazwą produktu, ilością i logiem PCK

Trwałość opakowania przystosowana do transportu paletowego

Część IV. Zakup 50 szt. woderów

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Wodery - spodnio buty wodochronne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z w grzanymi na stałe kaloszami z podeszwą antypoślizgową

Kolor: czerwony

Gramatura materiału: min. 1000 gram/m²

Grubość materiału: min. 1 mm

Produkt wykonany z tkaniny Plavitex

Zwiększona wytrzymałość szwów;

Wewnętrzna kieszeń;

Guma dopasowująca obwód;

Regulowane szelki.

Gwarancja min. 12 miesięcy

Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

Dostawa w formie spaletyzowanej na palecie bezzwrotnej

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Logo PCK umieszczone w widocznym miejscu wykonane w technice odblaskowej, odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym wysoką i niską temperaturę

Część V. Zakup 20 zestawów PPOŻ

Każdy z zestawów zawiera 2 szt. gaśnic proszkowych ABC 6 kg oraz koc gaśniczy

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Gaśnica proszkowa ABC 6kg

zaprojektowana dla zabezpieczenia:

- obiektów użyteczności publicznej
- pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych
- garaży, a także domów i mieszkań prywatnych.
- urzędów, pojazdów samochodowych

Gaśnica proszkowa energetyczna przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych, gdzie maksymalne napięcie wynosi do 245 000 V.

Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC:

A - pożary ciał stałych np. drewno, słoma, papier, węgiel

B - ciecze np. benzyna, lakiery

C - gaz np. metan, acetylen

Skuteczność gaśnicza 55A 233B C

Masa całkowita max 10 kg

Czas działania min 15 s

Ciśnienie robocze min. 15 bar

Zakres temperatur stosowania -30 stopni C / +60 stopni C

Gaśnica proszkowa 6kg ABC / E GP-6X Energetyczna

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania. Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia

Instrukcja obsługi w języku polskim, legalizacja ważna przez minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do zleceniodawcy

Do każdej gaśnicy dołączona tabliczka odblaskowa- znak GAŚNICA przygotowana do umieszczenia do ściany lub innej powierzchni za pomocą mocnej taśmy samoprzylepnej.

Do każdej gaśnicy ma być dołączona skrzynka do przechowywania:

- w kolorze czerwonym
- wykonana z tworzywa sztucznego polipropylenu
- przystosowana do montażu na ścianie budynku, samochodzie lub przyczepie.
- odporność na kurz i wodę (IP59K)
- wewnętrzne mocowanie gaśnicy
- możliwość zabezpieczenia przed otwarciem (kradzieżą) , dwa otwory na plombę oraz klódkę, która powinna być dołączona do skrzynki
- dołączony zestaw montażowy umożliwiający umocowanie skrzynki do ściany budynku, powierzchni/ konstrukcji wykonanej z metalu lub wykonanej z drewna.
- może posiadać okienko rewizyjne

Koc gaśniczy

Wymiar: 200x300cm

Certyfikat/Norma: Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 3361/2018

Odporny na temperaturę: Wytrzyma stałą temperaturę 450°C

Rodzaj tkaniny: Tkanina szklana ECTS2000

Opakowanie fabryczne: Futerał

Kolor opakowania: Czerwony

Waga max: 4 kg

Montaż: Dwa otwory montażowe, dołączony zestaw montażowy umożliwiający umocowanie koca w futerał do ściany budynku, powierzchni/ konstrukcji wykonanej z metalu lub wykonanej z drewna.

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Do każdego koca gaśniczego dołączona tabliczka odblaskowa- znak KOC GAŚNICZY przygotowana do umieszczenia do ściany lub innej powierzchni za pomocą mocnej taśmy samoprzylepnej.

Część VI. Zakup 20 sztuk megafonów akumulatorowych

Przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Megafon z funkcją odtwarzania plików MP3

Rodzaj: doręczny,

Przycisk blokady mowy, regulacja głośności oraz przyciski nagrywania/odtwarzania na mikrofonie Funkcja nagrywania przez mikrofon (do 20 sekund) Moduł MP3 z funkcją odtwarzania z pamięci USB oraz karty micro SD. Głośność plików MP3 i mikrofonu można sterować osobno,

Charakterystyka

Mikrofon ręczny: tak

Mikrofon z funkcją Caps Lock: tak

Chwyt pistoletowy: tak

Pasek na ramię: tak

Syrena: tak

Regulacja głośności: tak

Moc wyjściowa max: 25 W

Czułość ciśnienie akustyczne: 110 dB

Zasilanie: akumulatorowe

Waga do 1,5kg,

Gwarancja min. 12 miesięcy

Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

Na megafonie widocznym miejscu na dwóch bokach umieszczone logo PCK o rozmiarze średnicy ~5cm- 10 cm, wykonane w technice odblaskowej.