

Zamawiający - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa wyposażenia i sprzętu magazynowego dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Oznaczenie sprawy: LBN/OLiOC/20/2025

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Załącznik nr 3 do IWZ

ZAMAWIAJĄCY:

**Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: **Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**
2. Oznaczenie sprawy: **LBN/OLiOC/20/2025**
3. Nazwa zamówienia **Dostawa wyposażenia i sprzętu magazynowego dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK**
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Część I. Zakup 20 szt. wózków transportowych dwukołowych

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Wózek transportowy dwukołowy – typ taczka

Minimalna nośność - 240 kg

Koła pneumatyczne

Konstrukcja stalowa, spawana

Elementy metalowe malowane proszkowo

Wymiary szufli wózka min. 470 x 300 mm

Waga wózka max 20 kg

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Dostawa wózków w formie spaletyzowanej na palecie / paletach bezzwrotnych

Część II. Zakup 10 szt. wózków paletowych

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Udźwig wózka minimum: 2500kg

Długość wideł 1150 mm

Szerokość zęba wideł 160 mm

Szerokość zewnętrzna wideł 520 mm

Zakres podnoszenia 85-200 mm

Koła przy dyszlu: vulkolan

Koła przy widłach: rolki podwójne vulkolan

Waga wózka max 75 kg

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Malowany proszkowo

Dostawa wózków w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych

Część III. Zakup 12 szt. wózków platformowych

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta

Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Konstrukcja stalowa

Długość minimalna platformy 1200 mm

Szerokość minimalna platformy 800 mm

Nośność minimum 400 kg

Koła pneumatyczne

Dwa zestawy kołowe: 2 stałe, 2 skrętne

Poręcz do prowadzenia wózka

Platforma ładunkowa ze sklejki pokryta wodoodporną powierzchnią

Malowany proszkowo

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Dostawa wózków w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych