Załącznik nr 1

Specyfikacja do postępowania PRC_01_2026_LU

Przyczepa:

1) kontenerowa - zewnętrze wymiary kontenera minimum: 255dł x 155szer x 175 wysokość cm
2) jednoosiowa
3) DMC 750kg
4) ładowność min. 400 kg
5) spełniania wszystkie wymogi dotyczące rejestracji oraz poruszania się po drogach publicznych, w tym dotyczące oświetlenia (musi posiadać: - światło cofania, światła obrysowe przednie i tylne), oznakowania, elementów odblaskowych (musi posiadać z tyłu przyczepy odblaski barwy czerwonej w kształcie trójkąta, na bokach odblaski barwy żółtej samochodowej min. 2 sztuki na jednym boku,) itp.
6) wykonanie:
   a) rama spawana z profili zamkniętych (60x40 i 40x40) - cynkowana ogniowo
   b) zamontowane urządzenie najazdowe/hamulec najazdowy
   c) ściany i dach w kolorze białym, z płyt "laminat pianka laminat" albo "laminat - styropian twardy EPS 100 - laminat"
   d) podłoga: sklejka antypoślizgowa o gr. 12mm
   e) gniazdo elektryczne 13o-pinowe
   f) fartuchy przeciw błotne 2 szt.
   g) koła 165R13C na zewnątrz
   h) koło podporowe na dyszlu o udźwigu min. 200kg
   i) z tyłu przyczepy 2 podpory opuszczane niezależnie, podpory opuszczane i podnoszone ręcznie
   j) 2 klapy boczne podnoszone na siłownikach, klapa tylna opuszczana do poziomu gruntu w formie rampy,
   k) zamknięcia wszystkich klap ryglowe, nierdzewne z zamkami; zamek z kluczem jednakowym dla wszystkich wkładek
   l) zaczep kulowy zabezpieczony zabezpieczeni kłódką (lub inny system przeciw- kradzieżowy)
   m) w podłodze uchwyty do mocowania ładunku – min. 8 szt.
   n) na przedniej ścianie na zewnątrz przyczepy zamontowane:
      - kliny pod koła 2 sztuki z uchwytami montażowymi
      - skrzynka na gaśnicę 6kg w kolorze czerwonym
   o) na dyszlu:
      i) koło zapasowe
7) regały do przyczepy:
   a) jeden rząd półek dzielone w 1/2 długości z możliwością regulowania położenia (wysokości) każdej z półek, łącznie 2 półki
   b) półki oparte na profilach aluminiowych
   c) powierzchnia półek: sklejka antypoślizgowa o gr. min. 10mm
   d) oświetlenie led przestrzeni ładunkowej

8) Oznakowanie:
   a) oznakowanie przyczepy wg ustaleń z PCK: nadruk 4-kolory - logo PCK lub Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, w ilości 4 sztuk (na zewnątrz każdej z czterech ścian/klap przyczepy) w rozmiarze nie mniejszym niż 50 cm średnicy wykonane w technice odblaskowej. Szczegóły dot. oznakowania zostaną przekazane Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

Appendix 1

Specification for procedure PRC_01_2026_LU

Trailer:

1) Box-type (container) – minimum external dimensions: 255 cm (length) x 155 cm (width) x 175 cm (height)
2) Single-axle
3) Gross Vehicle Weight Rating (GVWR): 750 kg
4) Payload capacity: minimum 400 kg
5) Must meet all requirements for registration and use on public roads, including lighting (must include: a reversing light, and front and rear position/marker lights), signage, and reflective elements (must include: red triangular reflectors at the rear, and amber/yellow-colored side reflectors—at least 2 per side), etc.
6) Construction:

a) Welded frame made of closed-profile steel (60x40 and 40x40) – hot-dip galvanized
b) Equipped with an overrun braking system
c) Walls and roof in white, constructed from "laminate-foam-laminate" panels or "laminate-rigid EPS 100 polystyrene-laminate" panels
d) Floor: 12 mm thick anti-slip plywood
e) 13-pin electrical connector
f) Mud flaps (2 units)
g) 165R13C wheels (mounted externally)
h) Support wheel (jockey wheel) on the drawbar with a minimum load capacity of... 200 kg
i) at the rear of the trailer: 2 independently lowerable supports, operated manually (raised and lowered by hand)
j) 2 side flaps (hatches) lifted by gas struts; rear flap lowers to ground level to serve as a ramp
k) locking mechanisms for all flaps: stainless steel bolt-style latches with locks; all cylinders keyed alike (same key for all locks)
l) ball coupling secured with a padlock (or another anti-theft system)
m) cargo tie-down points in the floor – minimum 8 units
n) mounted on the exterior of the front wall:

- 2 wheel chocks with mounting brackets
- a red box for a 6 kg fire extinguisher

o) on the drawbar:

i) spare wheel

7) trailer shelving:

a) one row of shelves, divided at half-length, with adjustable height for each shelf (2 shelves in total)
b) shelves supported by aluminum profiles
c) shelf surface: anti-slip plywood, minimum 10 mm thick
d) LED lighting for the cargo area

8) Markings:

a) Marking of the trailer in accordance with the requirements of the Polish Red Cross (PCK): 4-color print featuring the logo of either the Polish Red Cross or the Ukrainian Red Cross; 4 units in total (to be placed on the exterior of each of the four sides/flaps of the trailer), with a diameter of no less than 50 cm, produced using reflective material. Specific details regarding the markings will be provided to the Contractor following the award of the contract.