



FA-30 シリーズ アングルグラインダー

(研削砥石専用機&切断砥石専用機)



- 優れた耐久性
- 小型・軽量
- 高出力
- 優れた柔軟性
- 高い安全性

FA-30シリーズ100mmアングルグラインダーは、小型・軽量ながら高出力で扱いやすいため、バリ取りや溶接ビードの除去、切断、面取り等の作業に最適です。金属加工業から造船、建設、鉄道車両製造業での生産性向上に役立つ製品です。



FA-30 シリーズアングルグラインダー (研削砥石専用機&切断砥石専用機)

主な特長

高い耐久性

- ・過酷な作業環境から内部を守るフルメタルボディ
- ・高品質ローターブレード採用

小型・軽量

- ・片手で作業可能、作業場所を選ばない57mmの低いアングルヘッド設計

高出力

- ・従来製品比で1.5倍、490W高出力モーターの採用により、高い生産性を実現
- ・高効率のガバナ機構採用

高い柔軟性

- ・専用砥石カバーで作業が容易に

高い安全性

- ・作業中の火花の飛散を低減し、予期せぬ砥石の破断から作業者を保護する専用砥石カバー付属
- ・安全基準を満たした切断砥石専用機(FA-30-23)を新たに設定



FA-30-3



FA-30-3F



FA-30X-3



FA-30-23 (切断砥石専用機)

製品仕様

型式	オーダー番号	給気 ハンドル	といし寸法 (外径×厚×孔径)	無負荷 回転数	出力		全長	質量	最大空気 消費量	振動値	給気口 ねじ寸法
			mm		W	hp					
FA-30-3	5412104647	ロール	100×6×15	13500	490	0.66	189	1.05	0.68	3.9	1/4"Rc
FA-30-3F	5412105151	レバー	100×6×15	13500	482	0.65	202	1.1	0.65	4.2	1/4"Rc
FA-30X-3	5412105127	ロール	100×6×15	13500	443	0.59	207	1.2	0.58	4.7	1/4"Rc
FA-30-23	5412106289	ロール	105×1~3×15	13500	490	0.66	189	1.1	0.68	3.9	1/4"Rc

*FA-30シリーズ:側方排気

*FA-30Xシリーズ:後方排気

*ホース呼び径:9.5mm

不二空機株式会社

お問い合わせ専用フリーダイヤル

 0120-72-5522

本社

〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)

営業拠点

東北、北関東、首都圏、中部、関西、中四国、九州

サービス

〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250

Fuji International

2-1-14, Kamiji, Higashinari-ku Osaka 537-0003 Japan
TEL +81-(0)6-6972-2335 FAX +81-(0)6-6972-2380



www.fujitools.jp