FA-30 シリーズ
アングルグラインダー
（研削砥石専用機&切断砥石専用機）

- 優れた耐久性
- 小型・軽量
- 高出力
- 優れた柔軟性
- 高い安全性

FA-30シリーズ100mmアングルグラインダーは、小型・軽量ながら高出力で扱いやすいため、バリ取りや溶接ビードの除去、切断、面取り等の作業に最適です。金属加工業から造船、建設、鉄道車両製造業での生産性向上に役立つ製品です。

FA-30 シリーズアングルグラインダー（研削砥石専用機&切断砥石専用機）

主な特長

高い耐久性
- 過酷な作業環境から内部を守るフルメタルボディ
- 高品質ローターブレード採用

小型・軽量
- 片手で作業可能、作業場所を選ばない57mmの低いアングルヘッド設計

高出力
- 従来製品比で1.5倍、490W高出力モーターの採用により、高い生産性を実現
- 高効率のガバナー機構採用

高い柔軟性
- 専用砥石カバーで作業が容易に

高い安全性
- 作業中の火花の飛散を低減し、予期せぬ砥石の破断から作業者を保護する専用砥石カバー付属
- 安全基準を満たした切断砥石専用機(FA-30-23)を新たに設定

FA-30-3

FA-30-3F

FA-30X-3

FA-30-23（切断砥石専用機）

製品仕様

型式	オーダー番号	給気ハンドル	といし寸法（外径×厚×孔径）	無負荷回転数	出力		全長	質量	最大空気消費量	振動値	給気口ねじ寸法
			mm	rpm	W	hp	mm	kg	m^3/min	m/s^2	in
FA-30-3	5412104647	ロール	100×6×15	13500	490	0.66	189	1.05	0.68	3.9	1/4"Rc
FA-30-3F	5412105151	レバー	100×6×15	13500	482	0.65	202	1.1	0.65	4.2	1/4"Rc
FA-30X-3	5412105127	ロール	100×6×15	13500	443	0.59	207	1.2	0.58	4.7	1/4"Rc
FA-30-23	5412106289	ロール	105×1～3×15	13500	490	0.66	189	1.1	0.68	3.9	1/4"Rc

*FA-30シリーズ：側方排気
*FA-30Xシリーズ：後方排気
*ホース呼び径：9.5mm

不二空機株式会社

お問い合わせ専用フリーダイヤル
0120-72-5522

本社
〒537-0003　大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代)　FAX 06-6972-2250(代)

営業拠点
東北、北関東、首都圏、中部、関西、中四国、九州

サービス
〒537-0003　大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549　FAX 06-6972-2250

Fuji International
2-1-14, Kamiji, Higashinari-ku Osaka 537-0003 Japan
TEL +81-(0)6-6972-2335　FAX +81-(0)6-6972-2380

www.fujitools.jp