



Eldningsolja 5

max 0,4% svavel

Produktbeskrivning

Eldningsolja 5 0,4%S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

Användningsområden

Eldningsolja 5 0,4%S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Lagringstemperaturen skall ej understiga 55°C.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 15 54 10

Artikelkod

- 455



Eldningsolja 5 max 0,4% svavel

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410	Typiska analysdata
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-	925
Lägst flytttemperatur	°C	max 42	15 - 36
Svavelhalt	% m/m	max 0,80	0,39
Flampunkt	°C	min 56,0	110
Viskositet vid 80°C	mm ² /s (cSt)	max 50,00	30 - 45
Vattenhalt	% m/m	max 1,00	<0,3
Sediment	% m/m	max 0,15	<0,15
Kokstal	% m/m	max 15,0	<9,0
Askhalt	% m/m	max 0,070	<0,02
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-	41,6

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	76,2