



Gasoil E10 med HVO

max 500 ppm svavel

Produktbeskrivning

Gasoil E10 med HVO är en motorbrännolja av inomhuskvalitet.

Fördelar

Gasoljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Produkten innehåller HVO som är ett förnybart bränsle, framställt av förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Användningsområden

Gasoil E10 med HVO är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagring

Lagringstemperaturen ska inte understiga 0°C. För lägre lagringstemperaturer rekommenderas Gasoil E32. Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 15 54 10
- ISO 8217:2024 DMA

Artikelkod

- 4283

Upplysningar

För mer information om produkten, se produktsidan under fliken FAQ. Där hittar du även information om vart du kan vända dig om du vill ställa ytterligare frågor



Gasol E10 med HVO

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-
Svavelhalt (masshalt)	mg/kg	max 500
Flampunkt*	°C	min 56,0/60,0*
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	2,000 - 4,000
Vattenhalt	mg/kg	max 200
Totala föroreningar	mg/kg	max 24
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)	°C	max -10
Grumlingstemperatur	°C	max 0
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

* Vid leverans som bunkerbränsle krävs en flampunkt av min 60 °C

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	70,8