



Eldningsolja 1 E10 med HVO

max 500 ppm svavel

Produktbeskrivning

Eldningsolja 1 E10 med HVO är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt

Fördelar

Gasoljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Produkten innehåller HVO som är ett förnybart bränsle, framställt av förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Användningsområden

Eldningsolja 1 E10 med HVO är avsedd som bränsle för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperaturen är 0°C eller högre.

Lagring

Lagringstemperaturen skall vara ≥ 0 °C. För lägre lagringstemperaturer rekommenderas Eldningsolja 1 E32. Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Vid lagring av bränslet är det viktigt att utföra regelbundna vattenkontroller i cisternen för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. För att produkten ska behålla sin kvalitet skall man inte använda ljusgenomsläppliga cisterner.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 15 54 10

Artikelkod

- 4228



Eldningsolja 1 E10 med HVO

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-
Svavelhalt (masshalt)	mg/kg	max 500
Flampunkt*	°C	min 56,0
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	2,000 - 4,000
Vattenhalt	mg/kg	max 200
Totala föroreningar	mg/kg	max 24
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)	°C	max -10
Grumlingstemperatur	°C	max 0
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

* Vid leverans som bunkerbränsle krävs en flampunkt av min 60 °C

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	66,8