

MANUTENZIONE PERIODICA RAFFRESCATORI



**PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI
OPERAZIONE INDOSSARE GLI
ADEGUATI DPI**



FILTRI ANTIPOLVERE

Estrarre e pulire i filtri antipolvere con acqua corrente e i prodotti consigliati (non utilizzare acqua ad alta pressione da troppo vicino per evitare di rovinare il filtro antipolvere)

SANITY - DEORNET CLOR

<https://shop.socaf.it/login>

Da 120 a 500 ore di utilizzo a seconda dello sporco presente in atmosfera



PANNELLI EVAPORATIVI

1°- Smontare i pannelli evaporativi 2°- Verificare la presenza di sporco grossolano ed eventualmente rimuoverlo 3°- Pulire pannello a nido d'ape con acqua corrente (non utilizzare acqua ad alta pressione da troppo vicino per evitare di rovinare il pannello)

ACQUA

Da 240 a 500 ore di utilizzo a seconda della qualità dell'acqua fornita e dallo sporco presente in atmosfera



VASCA DELL'ACQUA

1°- Smontare almeno un pannello evaporativo per accedere al serbatoio 2°- Verificare la presenza di sporco grossolano ed eventualmente rimuoverlo 3°- Pulire il serbatoio con acqua corrente e il prodotto consigliato - 4° Sfregare le pareti con uno straccio bagnato o un pennello a setole morbide per eliminare lo sporco residuo

SANITY - DEORNET CLOR
DISINCROSTANTE

<https://shop.socaf.it/login>

Da 120 a 500 ore di utilizzo a seconda dello sporco presente in atmosfera

DISINCROSTANTE SOLO AD INIZIO STAGIONE