

Normalelement, schalungsglatt




1/1-Block, 80x80x160 cm, normal
 3/4-Block, 80x80x120 cm, normal
 1/2-Block, 80x80x80 cm, normal
 1/4-Block, 80x80x40 cm, normal

ca. 2.4 t
 ca. 1.8 t
 ca. 1.2 t
 ca. 0.6 t

Fr./Stk. 230.—
 Fr./Stk. 200.—
 Fr./Stk. 170.—
 Fr./Stk. 140.—

Abschlusselement, schalungsglatt, oben schalungsglatt



1/1-Block, 80x80x160 cm, Abschluss
 3/4-Block, 80x80x120 cm, Abschluss
 1/2-Block, 80x80x80 cm, Abschluss
 1/4-Block, 80x80x40 cm, Abschluss

ca. 2.4 t
 ca. 1.8 t
 ca. 1.2 t
 ca. 0.6 t

Fr./Stk. 230.—
 Fr./Stk. 200.—
 Fr./Stk. 170.—
 Fr./Stk. 140.—


Spezielle Elemente



Multiecke, 90°–270°, 80x80x160 cm

ca. 2.3 t

Fr./Stk. 320.—



Treppenelement, 80x80x160 cm
 Steigung 1:1 (45°)

ca. 2.0 t

Fr./Stk. 350.—

Hebemittel



Hebehacken für Kugelkopfancker, 2.5 t
 Zum Versetzen wird ein 2-er-Gehänge benötigt
 4/4- und 3/4- Blöcke 2 Anschlagpunkte
 1/2- und 1/4- Blöcke 1 Anschlagpunkt

Fr./Stk. 60.—

Keine Rücknahme/kein Ausleihe.

Für die statische Dimensionierung von Mauern ist eine Fachperson beizuziehen.
 Die Verfügbarkeit der Betonblöcke muss jeweils abgeklärt werden.

