

Vetrofanie

Dati tecnici per la tipografia



Variante a) stampa a tutta pagina, in quadricromia Euroscala, trasparente



Variante b) stampa massimo 40% della superficie, colori guazzo a tinte piatte

Produzione vetrofanie

Formato (L x A)	500 x 250 mm
Materiale	pellicola trasparente, rimovibile, opaca o lucida, supporto carta fustellato per facilitare il distacco della pellicola. Non è consentita l'applicazione di un fondo bianco.
Stampa applicazione interna	digitale, offset o serigrafia, normale
Stampa applicazione esterna ¹	digitale, offset o serigrafia, a rovescio, materiale resistente alle intemperie, leggibile dall'interno
Superficie stampata	variante a) pagina intera, quadricromia Euroscala (CMYK), trasparente variante b) max. 40% della superficie totale, colori a tinte piatte e bianco e nero

Informazioni importanti sulla spedizione e consegna della merce

Contrassegnare la merce	indicare in modo univoco il materiale (cliente, soggetto, quantità fornita)
Più soggetti per la stessa esposizione	se l'incarico prevede più soggetti per la stessa esposizione, occorre consegnare i soggetti opportunamente suddivisi (soggetto 1, 2, 3; soggetto 1, 2, 3; ecc.). Gli eventuali lavori supplementari sono addebitati al cliente.
Scadenza	al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esposizione.
Reserve	5% (min. 5 ex.) edizione aggiuntiva
Condizioni generali	Non sono possibili prenotazioni di linee singole di bus
Disposizione	Dopo l'uso, il materiale viene rimuovere

¹Aziende di trasporto con applicazione esterna: Stadtbuss Winterthur SBWL