SHOGUN

OFF-ROAD



100% SINTÉTICO

RACING

API SP / JASO MA2

100% PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosidades disponibles :
10W-30 / 10W-40 / 10W-50

SHOGUN OFF-ROAD es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto exclusivamente por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Destaca como uno de los mejores del mercado al garantizar un rendimiento excepcional y la máxima protección del motor en las condiciones de uso más extremas. Ideal para motos de competición, está pensado para motoristas exigentes que buscan el mejor rendimiento todoterreno.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS			UNIDADES DE MEDIDA
		10W-30	10W-40	10W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,852	0,85	0,852	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	41,6	85,5	116,9	mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,1	13,48	17,6	mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	159	160	167	-
Punto de fluided	ASTM D97	-39	-39	-39	°C
Punto de inflamacion	ASTM D92	254	260	256	°C
TBN	ASTM D2896	7,1	7,08	7,08	mg KOH/g