# KATANA ATV




## 100% SYNTÉTICO

SPORT

## API SP / JASO MA2

PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosidades disponibles :
**5W-40 / 10W-40 / 15W-50**

KATANA ATV es un aceite para motores de 4 tiempos de quad y SSV 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Diseñado para ofrecer un altísimo rendimiento todoterreno, garantiza la máxima protección con grandes cargas y un excelente control del embrague. Ayuda a acelerar las subidas de revoluciones y a que los cambios de marcha sean suaves y rápidos.

**ENVASES** :




**INFORMACIÓN TÉCNICA :**

| TEST | METODO | VALORES TIPICOS | | | UNIDADES DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5W-40 | 10W-40 | 15W-50 | |
| Densidad a 20°C | ASTM D4052 | 0,853 | 0,867 | 0,859 | g/cm$^3$ |
| Viscosidad a 40°C | ASTL D445 or ASTM D7279 | 80,2 | 86 | 125,7 | mm$^2$/s |
| Viscosidad a 100°C | ASTL D445 or ASTM D7279 | 13,27 | 13,82 | 18,3 | mm$^2$/s |
| Indice de viscosidad (VIE) | ASTM D2270 | 168 | 169 | 163 | - |
| Punto de fluided | ASTM D97 | -45 | -42 | -42 | °C |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 236 | 252 | 260 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | mg KOH/g |