KATANA



100% SYNTÉTICO

SPORT

API SP / JASO MA2

PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosidades disponibles :

5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 10W-60 / 15W-50

KATANA es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Ofrece una excelente protección incluso a máxima potencia y garantiza la máxima eficiencia del motor a altas velocidades. Ideal para roadsters, trails y GT deportivas, ayuda a acelerar las subidas de revoluciones y a que los cambios de marcha sean suaves y rápidos.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS						UNIDADES DE MEDIDA
		5W-40	10W-30	10W-40	10W-50	10W-60	15W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,853	0,857	0,856	0,857	0,856	0,859	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	80,2	72,4	88	120,7	162	125,7	Mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,27	11,18	13,52	17,8	23,49	18,3	Mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	168	146	156	164	175	163	-
Punto de fluided	ASTM D97	-45	-30	-33	-33	-33	-27	°C
Punto de inflamación	ASTM D92	236	212	248	228	252	260	°C
TBN	ASTM D2896	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/