

SHOGUN

100% SINTÉTICO

RACING

API SP / JASO MA2

100% PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosidades disponibles :
0W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50

SHOGUN es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto exclusivamente por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Destaca como uno de los mejores del mercado al garantizar un rendimiento excepcional y la máxima protección del motor en las condiciones de uso más extremas. Ideal para motos de competición, está pensado para motoristas exigentes que buscan el mejor rendimiento tanto en la pista como en la carretera.

ENVASES : 1L 4L 60L

INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS						UNIDADES DE MEDIDA
		0W-30	5W-40	10W-30	10W-40	10W-50	15W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,842	0,848	0,852	0,85	0,852	0,852	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	55,1	78,5	41,6	85,5	116,9	122,3	mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	10,15	13	11,1	13,48	17,6	18	mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	175	167	159	160	167	164	-
Punto de fluided	ASTM D97	-57	-60	-39	-39	-39	-39	°C
Punto de inflamación	ASTM D92	232	250	254	260	256	254	°C
TBN	ASTM D2896	7,08	7,08	7,1	7,08	7,08	7,1	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/