SHOGUN

LIMITED EDITION



100% SYNTHÉTIQUE

RACING

API SP / JASO MA2

100% PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosités disponibles :
5W-40 / 10W-30 / 10W-40

SHOGUN LIMITED EDITION est une huile pour moteur 4 temps de moto, 100% synthétique, composée exclusivement de polyalphaoléfines (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle se distingue comme l'une des meilleures du marché en garantissant un rendement exceptionnel et une protection maximale du moteur dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Idéale pour les motos de compétition, elle s'adresse aux motards exigeants qui recherchent les meilleures performances sur piste comme sur route.

CONDITIONNEMENTS : 1L

DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉS DE MESURE
		5W-40	10W-30	10W-40	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,848	0,852	0,85	g/cm^3
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	78,5	41,6	85,5	mm^2/s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13	11,1	13,48	mm^2/s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	167	159	160	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-60	-39	-39	°C
Point d'éclair	ASTM D92	250	254	260	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,08	7,1	7,08	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/