R4000



SEMI-SYNTHÉTIQUE +

ADVANCED

ESTER TECHNOLOGY

API SP / JASO MA2

Viscosités disponibles

10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 / 20W-50

R4000 est une huile pour moteur 4 temps de moto, semi-synthétique, composée d'esters et d'additifs de haute qualité. Conçue pour offrir une protection durable du moteur, elle prolonge sa durée de vie et permet une réduction de la consommation d'huile. Elle convient à toutes les cylindrées et représente le choix idéal pour les motards qui recherchent une solution fiable et performante pour leur moto.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		10W-30	10W-40	10W-50	15W-50	20W-50	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,87	0,866	0,869	0,869	0,882	g/cm^3
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	74,8	95,7	122,6	133,5	163,8	Mm^2/s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,3	13,9	18	18	18,5	Mm^2/s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	143	148	163	150	127	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-33	-33	-33	-30	-33	°C
Point d'éclair	ASTM D92	232	232	232	248	258	°C
Indice de base	ASTM D2896	8,3	7,1	8,3	8,3	8,3	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/