R4000



SEMI-SYNTÉTICO +

ADVANCED

ESTER TECHNOLOGY

API SP / JASO MA2

Viscosidades disponibles :

10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 / 20W-50

R4000 es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta semisintético, compuesto por ésteres y aditivos de alta calidad. Diseñado para brindar una protección duradera al motor, alarga su vida útil y reduce el consumo de aceite. Sirve para todas las cilindradas y es la opción ideal para quienes buscan una solución fiable y eficaz para sus motocicletas.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS					UNIDADES DE MEDIDA
		10W-30	10W-40	10W-50	15W-50	20W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,87	0,866	0,869	0,869	0,882	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	74,8	95,7	122,6	133,5	163,8	Mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,3	13,9	18	18	18,5	Mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	143	148	163	150	127	-
Punto de fluided	ASTM D97	-33	-33	-33	-30	-33	°C
Punto de inflamacion	ASTM D92	232	232	232	248	258	°C
TBN	ASTM D2896	8,3	7,1	8,3	8,3	8,3	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/