KATANA SCOOT



100% SYNTHÉTICO

SPORT

API SP / JASO MB

PAO & ESTER TECHNOLOGY

Viscosidades disponibles :
0W-30 / 5W-40

KATANA SCOOT es un aceite para motores de 4 tiempos de scooter 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Ofrece una excelente protección del motor incluso a máxima potencia. Ideal para scooters deportivos, ayuda a acelerar las subidas de revoluciones.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	METODO	VALORES TIPICOS		UNIDADES DE MEDIDA
		0W-30	5W-40	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,850	0,854	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	62,80	79,3	Mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,30	13,26	Mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	176	175	-
Punto de fluided	ASTM D97	-45	-42	°C
Punto de inflamacion	ASTM D92	224	246	°C
TBN	ASTM D2896	7,18	7,18	mg KOH/g