



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Oggetto della Certificazione:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre.

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. S.U.

Sede Centrale / Headquarter:

Via Gavazzi, 3 – 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA
Tel. +39 0341 641051 r.a. – Fax +39 0341 633004 / +39 0341 644823
E-mail: info@gavazzispa.it – www.gavazzispa.it

SCHEDA TECNICA <i>TECHNICAL SPECIFICATION</i>		ARTICOLO <i>ARTICLE</i>	CLASS182 (ex V2-180A2)
GAVATEX - RIVESTIMENTO MURALE <i>GAVATEX - WALL COVERING</i>			
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO <i>ARTICLE DESCRIPTION</i>			
N. FILI <i>THREADS</i> SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Ordito <i>Warp</i>	31 ± 1 / dm	
	Trama <i>Weft</i>	20 ± 1 / dm	
PESO <i>WEIGHT</i> SP 04/02/12 (ISO 3374)	Tessuto greggio <i>Raw fabric</i>	115 g/m ² ± 10%	
	Tessuto apprettato <i>Finished fabric</i>	160 g/m ² ± 15%	
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO <i>MAIN FEATURES</i>			
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>RESISTANCE TO TENSILE STRENGTH</i> SP 04/02/13 (ISO 4606)	Ordito <i>Warp</i>	Carico di rottura <i>Breaking strenght</i>	Valore medio <i>Average value</i> 1050 N/5cm
	Trama <i>Weft</i>	Valore medio <i>Average value</i>	600 N/5cm
DATI IMBALLO STANDARD <i>STANDARD PACKAGING</i>			
Larghezza tessuto 1000 ± 10 mm - lunghezza rotolo 50 m – ogni rotolo in una scatola <i>Fabric width 1000 ± 10 mm - roll length 50 m – each roll in a box</i>			
1 paletta 80/120/120 cm contiene 12 scatole pari a 600 m ² <i>1 pallet of 80/120/120 cm contains 12 boxes i.e. 600 m²</i>			
NOTE <i>NOTES</i>			
I difetti che rimangono visibili dopo una corretta applicazione sono evidenziati con appositi tagliandi. Ogni rotolo può contenere al massimo 3 difetti. <i>Defects that remain visible when properly hung are marked with appropriate tags. Each roll contains maximum 3 defects.</i>			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi influenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia. <i>Specifications (SP) are the internal version of the national norms reported in brackets. The SP's differ from the norms for a few necessary modification of the procedures which do not influence the test results. A copy of the SP's is available on request.</i>			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento. <i>Above data are based on our experience. They are liable to amendments and should be verified by the customer in case of special uses. In order to verify that the technical data sheet in the hands of the customer is updated, its date should be reported on the order.</i>			
AGGIORNATA AL <i>UPDATED</i>		21/10/2016	DIR. TECNICO Firmata sull'originale <i>TECHNICAL MNG. Signed on original copy</i>

Sede legale / Registered Office: Viale Elvezia 12 - 20154 Milano- Italia / Cap.Soc. €12.300.000 i.v. - Reg. Imp. (MI) / C.F. / P.I. IT 02672970130 – REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia/Italy Sales Office:
20154 Milano
Viale Elvezia, 12
Tel + 39 02 313345
Fax + 39 02 34535822

Polo Logistico/Main Warehouse:
23801 Calolziocorte (LC)
Via Alcide De Gasperi
Tel + 39 0341 634466
Fax + 39 0341 631700

Stabilimenti Produttivi/Production Plants:
24034 Cisano Bergamasco (BG) 20862 Arcore (MB)
Via delle industrie 3 Via Monte Cervino 66
Tel + 39 035 4364072 Tel + 39 039 6014474
Fax + 39 035 4381913 Fax + 39 039 6015626

20862 Arcore (MB)
Via Belvedere 26/28
Tel + 39 039 6015122
Fax + 39 039 6015122