



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =**
OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO 0075-A

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	50 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	20 ± 1 filo al dm
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 4 x 5 mm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	75 g/m ² ± 5%
	Rete apprettata	90 g/m ² ± 5%

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE	Armatura di malte a rasare Armatura di resina poliestere ed epossidica per il rinforzo di lastre di marmo Accoppiamento a piastrelle e mosaici con resine viniliche a freddo "hot-melt"		
	COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 84 %
Appretto antiaiacalino		ca. 16 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA	Carico di Rottura		Allungamento
	ordito	Valore medio 1450 N/5 cm	4,5 % ± 1
		trama	Valore medio 1550 N/5 cm
	SP 04/02/13 (ISO 4606)		

DATI IMBALLO STANDARD

Larghezza rete 1000; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000 mm - lunghezza rotolo 100; 300 m - su tubo di cartone avvolto con polietilene

NOTE

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2009

DIR. STAB.