

GAVAZZIAZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**= ISO 9001 =**OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibreCOMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**= ISO 9001 =**OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers**SCHEDA TECNICA****ARTICOLO 0059-A****DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO**

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	75 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	37,5 ± 1 filo al dm
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 2,7 x 2,7 mm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	51 g/m² ± 5%
	Rete apprettata	61 g/m² ± 5%

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE	Impermeabilizzazioni esterne (terrazze, volte, gradinate) con resine epossidiche, poliuretaniche, acriliche e malte a rasare additivate con resine. Rinforzo rasature a gesso e intonaci interni per evitare la formazione di fessurazioni.						
COMPOSIZIONE	<table border="1"><tr><td>Fibra di vetro</td><td>ca. 84 %</td></tr><tr><td>Appretto antialcalino</td><td>ca. 16 %</td></tr></table>			Fibra di vetro	ca. 84 %	Appretto antialcalino	ca. 16 %
Fibra di vetro	ca. 84 %						
Appretto antialcalino	ca. 16 %						
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	Carico di Rottura	Allungamento					
	ordito	Valore medio 950 N/5 cm	4,5 % ± 1				
	trama	Valore medio 1000 N/5 cm	4,5 % ± 1				

DATI IMBALLO STANDARD

Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 100 m - su tubo di cartone avvolto con politene
1 paletta 110/130/120 cm contiene 40 rotoli pari a 4000 m²

Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 50 m - su tubo di cartone avvolto con politene
1 paletta 110/130/120 cm contiene 60 rotoli pari a 3000 m²

NOTE

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2009 DIR. STAB.