



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. S.U.

Sede Centrale / Headquarter:

Via Gavazzi, 3 - 23801 Calolziocorte (LC) – ITALIA

Tel. +39 0341 641051 r.a. - Fax +39 0341 633004 / +39 0341 644823

E-mail: info@gavazzispa.it - www.gavazzispa.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Oggetto della Certificazione:

Sviluppo, produzione e commercializzazione  
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

## MODALITA' DI POSA IN OPERA GAVATEX CLASS

### AVVERTENZE

Controllare il prodotto prima dell'applicazione, eventuali difetti dovranno essere tempestivamente segnalati

mentre la continuazione dei lavori di posa implica l'accettazione del prodotto

Sulle superfici adiacenti utilizzare esclusivamente prodotti con il medesimo numero di lotto stampato sulla confezione

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Le superfici devono essere asciutte, pulite e stabili

Rimuovere vecchie tappezzerie che potrebbero distaccarsi

Per superfici particolarmente assorbenti, dare una mano di fondo con adesivo GAVADES diluito con il 50%-70% d'acqua

### INCOLLAGGIO:

Preparare i teli di tessuto abbondando sempre di 5-10 cm. rispetto all'altezza della parete

#### Per ottenere la Classe B-s1,d0 di reazione al fuoco:

Stendere uniformemente con rullo **GAVADES** diluito con il 10% d'acqua

Per un migliore effetto estetico, applicare sul tessuto asciutto una seconda mano di adesivo GAVADES diluito

con il 30% d'acqua

Consumi 200-350 g/m<sup>2</sup>

#### Per ottenere la Classe A1 di reazione al fuoco:

Miscelare il collante cementizio **KERABOND bianco** – Mapei con il 35% di acqua, fino ad ottenere un impasto

omogeneo aiutandosi con agitatore per evitare la formazione di grumi

Lasciare riposare per 5-10 minuti e mescolare nuovamente, quindi stenderlo uniformemente con spatola dentata (fine o media, dente dal n°2 al n°4)

Consumi 1100 g/m<sup>2</sup> ±10%

Applicare il tessuto e pressare con una spatola dal centro verso i bordi per espellere eventuali bolle d'aria e per garantire una perfetta aderenza

Accostare i teli senza sovrapposizione

Rifilare con taglierino il tessuto eccedente

### FINITURA E TINTEGGIATURA:

Lasciare asciugare e procedere con rullo alla tinteggiatura della prima e seconda mano

È consigliabile usare pitture acriliche lavabili oppure smalti all'acqua lucidi od opachi

Opportune scelte cromatiche e diverse tecniche di finitura, offrono un'ampia gamma di effetti decorativi che ben si

armonizzano in qualsiasi ambientazione

Sede legale / Registered Office: Viale Elvezia 12 - 20154 Milano - Italia / Cap.Soc. € 12.300.000 i.v. / Reg. Imp. (MI) / C.F. / P.I. IT 02672970130 / REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia /Italy Sales Office:

20154 Milano

Viale Elvezia 12

Tel. +39 02 313345

Fax +39 02 34535822

Polo Logistico / Main Warehouse:

23801 Calolziocorte(LC)

Via Alcide De Gasperi

Tel. +39 0341 634466

Fax +39 0341 631700

Stabilimenti Produttivi/Production Plants:

24034 Cisano Bergamasco(BG) 20862 Arcore(MB)

Via delle Industrie 3

Tel. +39 035 4364072

Fax +39 035 4381913

Via Monte Cervino 66

Tel. +39 039 6014474

Fax +39 039 6015626